

Produktinformation

HERMA SPECIAL A4 ablösbar/Movables®-Technology, blickdicht

(Angaben gültig für Ablösbare Ordneretiketten und Repositionierbare blickdichte Adressetiketten)

- Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, sicher haftend, rückstandsfrei abziehbar
- Das Etikett, das mehr kann: Kennzeichnen wird einfacher, sicherer und flexibler
- Movables®-Technology: aufkleben, abziehen, aufkleben
- Sicher haftend auf unterschiedlichsten Oberflächen (glatt, trocken, unbeschädigt, staubfrei)
- Rückstandsfrei abziehbar, ohne Beschädigung des Untergrunds
- Problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend
- Absolut blickdicht – nichts scheint durch
- Geeignet für alle Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Multifunktionsgeräte. Auch für Farblaserdrucker/Farbkopierer geeignet. Sehr gute Druckergebnisse in Schwarz und Farbe
- Keine Klebstoffablagerungen durch Rundum-Sicherheitskante
- Störungsfreie Verarbeitung durch optimale Planlage und hohe Schmiegsamkeit
- Kein Papierstaub durch rundum sauber beschnittene Kanten
- Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
- Weichmacherfrei, PH-neutral, säurefrei, alterungsbeständig (Lebensdauerklasse LDK 24-85)
- Etiketten sind 100% recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton
- Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software

1. Etikettenpapier

Hochwertiges, blickdichtes Spezialpapier, weiß, holzfrei, aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Mit violetter Rückseitenbeschichtung. Das Papier besticht durch seine hohe Opazität und ist dadurch besonders gut für eine blickdichte Etikettierung geeignet. Optimale Bedruckbarkeit und Tonerverankerung sowie sehr gute Planlage, auch bei Wärmebelastung während des Druckvorgangs.

Flächengewicht	ca. 80 g/m ²	ISO 536		
Dicke	ca. 80 µm	ISO 534		
Bruchwiderstand längs	ca. 80 N/15 mm	DIN 53112	quer ca. 40 N/15 mm	DIN 53112
Biegesteifigkeit längs	ca. 200 mN	DIN 53121	quer ca. 100 mN	DIN 53121
Opazität	ca. 99 %	ISO 2471		

2. Haftkleber

Repositionierbarer Spezial-Haftkleber, lösemittelfrei. Sicher haftend auf unterschiedlichsten Oberflächen (glatt, trocken, unbeschädigt, staubfrei). Rückstandsfrei abziehbar, ohne Beschädigung des Untergrunds. Problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend. Weichmacher- und säurefrei.

Anfangshaftung	mittel
Endhaftung	niedrig, rückstandsfrei abziehbar
Scherfestigkeit	Adhäsionsbruch
Aufklebetemperatur	ab +5 °C
Temperaturbereich	von – 10 °C bis + 40 °C, kurzfristig + 200 Grad (Heißfixierung)
Verbrauchszeitraum	2 Jahre (in Originalpackung aufbewahren)

3. Trägerpapier

Weißes, einseitig gestrichenes Kraftpapier, aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Aufgrund der hohen Geschmeidigkeit und abgestimmter Rückseitenglätte für den Einsatz in allen Druckern und Kopierern hervorragend geeignet.

Flächengewicht	ca. 75 g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 75 µm	ISO 534

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen: Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI.

4. Verpackung

Kartonverpackung aus Recyclingkarton, recyclingfähig. Optimaler Schutz vor schädlichen Temperatur- und Klimaeinflüssen.

Diese Angaben informieren über unser Produkt, sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. (Stand 10.2015)