

Produktdatenblatt uvex silv-Air 2100 FFP1 NR D Formmaske



Produktinformationen

Eigenschaften	• Partikelfiltrierende Formmaske ohne Ventil • Schutzstufe FFP1 • Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort • Durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske • Eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip • Dichtlippe im Nasenbereich für hohen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz • Kompatibilität mit uvex Schutzbrillen • Maske erfüllt die Anforderungen gegen hohe Staubbelastung (D-Kennzeichnung, Dolomitstaubprüfung)	
Materialien	Kopfband: Textil Nasenclip: Aluminium Filter / Maske: Melt Blown PP, Polyester Dichtlippe: PVC Schaum	
Gewicht	12 g	
Norm	EN 149:2001 + A1:2009	

Varianten und Zubehör

Artikelnummer	Farbe/Ausführung	Verpackungseinheit
8732.100	Formmaske FFP1, weiß ohne Ventil	20 Stück
8752.100	Formmaske FFP1, weiß ohne Ventil	3 Stück
1001.220	Atenschutz Guide deutsch	1 Stück
1001.221	Atenschutz Guide englisch	1 Stück

Einsatzgebiete und Anwendungsbeispiele*

Die Atemschutzmaske kann gegen feste, wässrige und nicht flüchtige flüssige Aerosole bis zum 4-fachen des jeweiligen Grenzwertes eingesetzt werden.	Stäube (nicht toxisch), Landwirtschaft, Heu, Nahrungsmittelindustrie, Mehl, Getreide, Graphit, Kalk, Marmor, Rost.
--	--

*Bitte beachten Sie, dass es sich bei oben genannten Einsatzgebieten um Beispielanwendungen handelt. Für die Auswahl der richtigen persönlichen Schutzausrüstung muss eine individuelle Risikobeurteilung durch die Berufsgenossenschaft oder eine vergleichbare Einrichtung erfolgen.

Die uvex Arbeitsschutz GmbH übernimmt keine Haftung für die übermittelten Informationen.

Für weitere Informationen zum Thema Atemschutz besuchen Sie unseren online Atemschutzberater unter ures.uvex.de