

Produktdatenblatt uvex silv-Air 3200 FFP2 NR D Faltmaske



Produktinformationen

Eigenschaften	• Partikelfiltrierende Faltmaske ohne Ventil • Schutzstufe FFP2 • Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort • Durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske • Eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip • Die Masken sind einzeln verpackt • Dichtlippe im Nasenbereich für hohen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz • Kompatibilität mit uvex Schutzbrillen • Maske erfüllt die Anforderungen gegen hohe Staubbelastung (D-Kennzeichnung, Dolomitstaubprüfung)	
Materialien	Kopfband:	Textil
	Nasenclip:	PP
	Kopfbandclips:	PP
	Filter / Maske:	Melt Blown PP, Polyester
	Dichtlippe:	EVA Schaum
Gewicht	10 g	
Norm	EN 149:2001 + A1:2009	

Varianten und Zubehör

Artikelnummer	Farbe/Ausführung	Verpackungseinheit
8733.200	Faltmaske FFP2, weiß ohne Ventil	30 Stück
8753.200	Faltmaske FFP2, weiß ohne Ventil	3 Stück
1001.220	Atenschutz Guide deutsch	1 Stück
1001.221	Atenschutz Guide englisch	1 Stück

Einsatzgebiete und Anwendungsbeispiele*

Einsatzgebiete* Die Atemschutzmaske kann gegen feste, wässrige und nicht flüchtige flüssige Aerosole bis zum 10-fachen des jeweiligen Grenzwertes eingesetzt werden.	Holzbearbeitung, Weichholz, Zement, Metall, Smog, Feinstaub, Beton, Eisenstaub, Asche, Baumwollstaub, Fluoride, Carbonfasern, Gips, Glasfasern, Kupfer, Nickel, Ruß, Pollen, Hausstaub, Tierhaare.
---	--

*Bitte beachten Sie, dass es sich bei oben genannten Einsatzgebieten um Beispielanwendungen handelt. Für die Auswahl der richtigen persönlichen Schutzausrüstung muss eine individuelle Risikobeurteilung durch die Berufsgenossenschaft oder eine vergleichbare Einrichtung erfolgen.

Die uvex Arbeitsschutz GmbH übernimmt keine Haftung für die übermittelten Informationen.

Für weitere Informationen zum Thema Atemschutz besuchen Sie unseren online Atemschutzberater unter ures.uvex.de