


Produktdatenblatt

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Blau
Ausführung	Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum
Futter	UHMWPE/Glasfaser/Nylon, Spandex
Handflächendicke	1.00 mm



Maße

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)	Größe 12 (XXXL)
Total glove length (+/-10 mm)	200	210	220	230	240	245	250
Länge Handgelenk (mm)	60	65	70	70	75	80	85
Breite Handgelenk (mm)	65	72	74	76	78	80	82
Breite Handinnenfläche (+/-3 mm)	82	86	96	98	100	103	106
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz	Green

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Ja
EN 388: 2016	TÜV Rheinland	4542C

Wenn ein Handschuh aufgrund seiner Ausführung nicht unter EN 420 im Hinblick auf die Handgrößen fällt, wird dieser Handschuh als „für Spezialanwendungen geeignet“ klassifiziert.



Produktdatenblatt

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Typische Leistungswerte

EN 388:2016 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 B. Schnittfestigkeit	> 20,0 Index
EN 388:2016 C. Weiterreißfestigkeit	> 75 Newton
EN 388:2016 D. Durchstichskraft	> 60 Newton
EN 388:2016 E. Schnittschutz ISO	≥ 10 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OekoTex® 100	Zertifiziert
Sanitized	Ja



Besondere Merkmale

Silikonfrei	Ja
Flüssigkeitsabweisend	Nein
Mit Bodycare behandelt	Nein

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	6
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 200



Produktdatenblatt

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Gewichtung

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)	Größe 12 (XXXL)
Glove weight / Pair (+/-6 gram)	40	46	50	54	58	62	64
Bruttogewicht (kg)	4	4.5	3.75	5	5.5	5.65	5.8
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	3	3.5	2.75	4	4.5	4.65	4.8

Ausgabedatum: 09.08.2018

