

Material-Datenblatt

Artikelbezeichnung
Mat Code

Orderrückenetiketten farbig
2475, 2476, 2478

Obermaterial	
Materialbeschreibung	Durch- und rückseiteneingefärbtes, holzfreies, maschinenglattes Papier mit sehr guter Opazität, exzellentem Absorptionsvermögen und Tonerhaftung. Basierend auf chlorfrei gebleichtem Zellstoff.
Geräteeignung	DIN-A4-Bogen für Monochrom- und Farb-Laserdrucker, Monochrom-Kopierer und Inkjetdrucker.
Dicke	110 µm
Flächengewicht	90 g/m ²
Klebstoff	
Sorte	Klebstoff auf Basis einer Acrylat-Dispersion. Der Klebstoff bietet eine gute Anfangshaftung und Klebkraft auf den verschiedenen Oberflächen von Orderrücken. Der Klebstoff entspricht den Europäischen Lebensmittelrichtlinien und Verordnungen. Er kann für die Etikettierung von Lebensmittelverpackung verwendet werden.
Haftung	Permanent haftend
Trägermaterial	
Sorte	Einseitig silikonisiertes, gebleichtes Kraftpapier
Dicke	56 µm
Flächengewicht	56 g/m ²
Verbund	
Dicke	183 µm
Flächengewicht	168 g/m ²
Anwendungstemperatur	- 20 °C / + 80 °C kurzfristig höhere Temperaturen wie z.B. bei der Verwendung des Laserdruckers stellen keine Beeinträchtigung dar
Minimale Aufbringtemperatur	0°C
Optimale Lagerbedingungen	23 °C / 50 % relative Luftfeuchte
Entsorgung	
Ober-/Trägermaterial	Das Trägerpapier ist neutral, d.h. es ist weder ein Gefahrenstoff noch wassergefährdend. Die bei der normalen Anwendung anfallenden Mengen können dem Altpapier zugefügt werden.
Verpackung	Recyclefähig, bitte dem Altpapier zufügen