

## Material-Datenblatt

Artikelbezeichnung      Wiederablösbare Etiketten; Stick & Lift  
 Prod Code                2378

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obermaterial</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Materialbeschreibung      | Mattes, weißes, holzfreies, maschinenglattes Papier mit exzellentem Absorptionsvermögen und exzellenter Tonerhaftung. Es basiert auf chlorfrei gebleichtem Zellstoff (ECF). Das Papier ist FSC zertifiziert.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Geräteeignung             | DIN-A4-Bogen für Monochrom- und Farb-Laserprinter, Monochrom-Kopierer, Monochrom- und Farb-Inkjet-Drucker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dicke                     | 80 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Flächengewicht            | 70 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Klebstoff</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sorte                     | Wiederablösbarer Klebstoff auf Basis einer Acrylatdispersion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Haftung                   | Der Klebstoff besitzt eine gute UV-Stabilität und eine relativ gute Wiederablösbarkeit. Er erlaubt eine Anwendung über ein breites Temperaturspektrum und bleibt wiederablösbar auch bei niedrigen Temperaturen.<br>Der Klebstoff entspricht den Anforderungen nach FDA 175.105 und den Empfehlungen XIV des BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung). Er kann für den direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln eingesetzt werden. |
| Auftragsgewicht           | 20 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Trägermaterial</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sorte                     | Einseitig silikonisiertes, gebleichtes Kraftpapier; holzfrei weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dicke                     | 57 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Flächengewicht            | 55 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verbund</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dicke                     | 153 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flächengewicht            | 145 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anwendungstemperatur      | Ca. -20°C bis +80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Min Aufbringtemperatur    | 0°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Optimale Lagerbedingungen | Bei ca. 23°C Raumtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verpackung</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Material                  | 25-Blatt-Packung: GD2 Recycled, 400 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Entsorgung</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ober-/Trägermaterial      | Das Trägerpapier ist neutral, d.h. es ist weder ein Gefahrenstoff noch wassergefährdend<br>Kleinere Mengen können dem Altpapier zugefügt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verpackung                | Recyclefähig, bitte dem Altpapier zufügen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Anmerkung: Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte