

Material-Datenblatt

Artikelbezeichnung Universal-Etiketten weiß
SAP Code 2410 (Hersteller-Nr. 3669)

Obermaterial	
Materialbeschreibung	Maschinenglattes Papier, holzfrei
Geräteeignung	DIN-A4-Bogen für Monochrom- und Farb-Laserdrucker, Monochrom-Kopierer, Monochrom- und Farb-Inkjet-Drucker. FSC Zertifiziert
Dicke	89 µm
Flächengewicht	70 g/m ²
Klebstoff	
Beschreibung/Sorte	Acrylat, wasserbasierend Universeller permanent haftender Kleber für A4 Anwendungen. Die sehr gute Wärmebeständigkeit ermöglicht störungsfreie Verwendung in verschiedenen Druckern. Gute Haftung auf Wellpappe und apolaren Oberflächen, auch bei niedrigen Temperaturen
Freigaben	Das Forschungszentrum ISEGA hat die Kleberzulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln gegeben
Haftung	Universeller permanent haftender Kleber für A4 Anwendungen.
Auftragsgewicht	18 g/m ²
Trägermaterial	
Sorte	Weißes Kraft-Trägerpapier holzfrei,
Dicke	54 µm
Flächengewicht	51 g/m ²
Verbund	
Dicke	146 µm
Flächengewicht	139 g/m ²
Anwendungstemperatur	- 20 °C / + 100 °C
Minimale Aufbringtemperatur	5°C
Haltbarkeit	20 °C / 50 % relative Luftfeuchte 4 Jahre ab Herstellungsdatum
Physikalische Parameter	
Weißgrad (WI)	154
Opazität (%)	91
Verpackung	
Material	100-Blatt-Packung: F-Welle Recycled, 430 g/m ² 25-Blatt-Packung: GD2 Recycled, 400 g/m ²
Entsorgung	
Ober-/Trägermaterial	Das Trägerpapier ist neutral, d.h. es ist weder ein Gefahrenstoff noch wassergefährdend Kleinere Mengen können dem Altpapier zugefügt werden
Verpackung	Recyclefähig, bitte dem Altpapier zufügen

Anmerkung: Bei allen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte