

## Material-Datenblatt

Artikelbezeichnung      Weiße Adress-Etiketten, Inkjet  
2278

| <b>Obermaterial</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialbeschreibung      | Speziell beschichtetes, mattes, weißes, holzfreies Papier mit einer glatten mikroporösen Oberflächenstruktur und hoher Opazität.<br>Hohe Konturenschärfe, ausgezeichnete Druckauflösung und brillante Farbwiedergabe sowie schnelle Farbtrocknung auf Inkjet-Druckern.<br>Um bestmögliche Druckresultate zu erreichen sollte bei der Drucker-Einstellung sollte die Option "Fotopapier matt" oder "matt gestrichenes Papier" gewählt werden. |
| Geräteeignung             | DIN-A4-Bogen Monochrome- und Farb-Inkjet-Drucker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dicke                     | 113 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flächengewicht            | 95 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Klebstoff</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sorte                     | Der Klebstoff bietet eine gute Anfangshaftung und Klebkraft auf allen gängigen Substraten wie z.B. Glas Stahl, PE, PP, Papier/Karton.<br>Der Klebstoff entspricht den Bestimmungen des deutschen BgVV XIV für einen direkten Kontakt mit trockenen oder nassen nicht fettenden Lebensmitteln und des FDA 175.105 für einen indirekten Kontakt mit Lebensmitteln, oder einen direkten Kontakt mit trockenen Lebensmitteln.                    |
| Haftung                   | Permanent haftend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Auftragsgewicht           | 20 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Trägermaterial</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sorte                     | Einseitig silikonisiertes, gebleichtes Kraftpapier, Hygroflat 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dicke                     | 57 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Flächengewicht            | 55 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verbund</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dicke                     | 169 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flächengewicht            | 170 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anwendungstemperatur      | -20 °C --> +80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Optimale Lagerbedingungen | 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verpackung</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Material                  | 100-Blatt-Packung: G-Welle Recycled, 430 g/m <sup>2</sup><br>25-Blatt-Packung: GD2 Recycled, 400 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Entsorgung</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ober-/Trägermaterial      | Das Trägerpapier ist neutral, d.h. es ist weder ein Gefahrenstoff noch wassergefährdend<br>Kleinere Mengen können dem Altpapier zugefügt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verpackung                | Recyclefähig, bitte dem Altpapier zufügen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Anmerkung: Alle Werte verstehen sich als Durchschnittswerte