

## Materialdatenblatt

Etikett, weiß, matt

**Obermaterial** 

Materialbeschreibung

Matt beschichtetes weißes holzfreies Papier

Geräteeignung

Inkjet

Dicke Flächengewicht DIN EN ISO 534

115 ±10 μm

DIN EN ISO 536

g/m<sup>2</sup>

95 ±10

**Klebstoff** 

Beschreibung

Acrylatklebstoff, auf Wasserbasis.

Permanent

**Trägermaterial** 

Materialbeschreibung

Weißes Kraft-Trägerpapier, holzfrei.

Verbund

Dicke

DIN EN ISO 534

μm

184 ±10

Flächengewicht

DIN EN ISO 536

g/m<sup>2</sup>

170 ±10

Anwendungstemperatur

Ca. -20°C bis +80°C

Minimale

Aufbringtemperatur

0°C

Optimale

23 °C / 50 % relative Luftfeuchte

Lagerbedingungen

Anmerkung: Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden grundsätzlich empfohlen.

www.avery-zweckform.com