

## **Material-Datenblatt**

Artikelbezeichnung Inventar-Etiketten, silber

6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914 Artikel

6915, 6916

SAP Code	2309
Obermaterial	
Materialbeschreibung	Silberne, matt beschichtete Polyesterfolie
	Handbeschreibbar
Dicke	50 μm +/- 10%
Flächengewicht	78 g/m²
Klebstoff	
Sorte	Lösemittel-basierte Acrylat-Klebstoff
Haftung	Permanent haftend
Auftragsgewicht	21 g/m²
Trägermaterial	
Sorte	Einseitig silikonisiertes, gebleichtes Kraftpapier
Dicke	90 μm +/- 10%
Flächengewicht	97 g/m²
Verbund	
Dicke	160 μm
Flächengewicht	196 g/m²
Anwendungstemperatur	- 40 °C / + 150 °C
Minimale	10 °C
Aufbringtemperatur	
Wichtige	Öl- und schmutz- u. wasserbeständig
Produkteigenschaften	Abwaschbar
(Folie + Klebstoff)	UV beständig
	UL Zulassung
Outhorst	Entspricht der EU Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)
Optimale Lagerbedingungen	23 °C / 50 % relative Luftfeuchte
Verpackungseinheit	40 D"
Inhalt pro Verpackung	10 Bögen
Entsorgung	Des Trägerpenier ist neutral, d.h. as ist weder air
Ober-/Trägermaterial	Das Trägerpapier ist neutral, d.h. es ist weder ein Gefahrenstoff noch wassergefährdend. Kleinere Mengen können dem Altpapier zugefügt werden. Das Obermaterial sollte über den Hausmüll entsorgt werden.

Anmerkung: Alle Werte sind als Durchschnittswerte zu verstehen.

Stand: 27.09.2016