Tel: 0721/62887-0 Fax: 0721/62887-480



Herr

Bernd Dürring Weimarer Str. 47 76139 Karlsruhe Deutschland

ISS Angebot Nr.: 565/92430989

Fachberater: Crone Michael Tel.-Nr.: 0721 62887 -0

Kunden-Tel.-Nr.: +491714101977

ANGEBOT Datum: 17.02.2023

Betreff: Velux

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen auf der Grundlage der umseitig abgedruckten allgemeinen Hornbach - Verkaufsbedingungen folgendes Angebot:

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzel-Preis EUR	Gesamt-Preis EUR
100	2,00 Stk	VELUX INTEGRA Elektrof. GPU	1.899,10	3.798,20



SK06 006621

VELUX INTEGRA Elektrof. GPU SK06 006621 114x118

Polyur. EN. PLUS Alu

Elektrisches Klapp-Schwing-Fenster mit 45°-Öffnungswinkel und manueller Schwing-

funktion bis zum Anschlag. Manuelle Lüftungsklappe inkl. Luftfilter.

Seitliche Flügelabdeckbleche schraubenlos vormontiert, Montagewinkel und Markisenkasten im Lieferumfang enthalten.

Dämmelement am Blendrahmen oben aus geschäumtem Kunststoff, grau. Luftdichtheitsklasse 4.

Flügel und Blendrahmen: Holzkern mit nahtloser Kunststoff-Ummantelung aus Polyurethan, feuchtigkeitsunempfindlich, dauerhaft, besonders pflegeleicht, PVC-frei.

Seite 1 von 6

Tel: 0721/62887-0 Fax: 0721/62887-480



Umlaufende Dichtung mit Anschlagund Gleitfunktion aus Santoprene, seitliche Dichtung aus EPDM zwischen Flügel- und Blendrahmenverblechung Blendrahmen-Außenmaße (BxL): 114x118 cm Lichtfläche: 0,95m² Oberfläche fertig lackiert mit Zwei-Komponenten-PU-Lack, weiß, seidenmatt, NCS S 0500-N.

Außenabdeckung aus Aluminium, einbrennlackiert, NCS S 7500-N.

ENERGIE PLUS Verglasung Passivhaus tauglich, für besonders hohen Wärmeschutz: $Uw = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K})$, Gesamtenergiedurchlasswert g = 0,44.

Erhöhter Schallschutz: Rw(C,Ctr)= 37(-2,-4) dB Schallschutzklasse 3, erhöhter Einbruchschutz erhöhter Hagelschutz.

2x3 mm Verbund-Sicherheitsglas innen für erhöhten Einbruchschutz und besseren Schallschutz, mit Edelmetallbeschichtung innen für erhöhten Wärmeschutz.

3 mm gehärtetes Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150 mit Edelmetallbeschichtung für erhöhten Wärmeschutz in der Mitte.

4 mm gehärtetes Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150 außen mit Anti-Tau-Effekt zur Verringerung von Tauwasserbildung und mit natürlichem Reinigungseffekt.

Verringerung der Regengeräusche durch Anti-Regengeräusch-Effekt

Inklusive ab Werk vormontierter Steuereinheit, in den Rahmen integrierte elektrische

Seite 2 von 6

Tel: 0721/62887-0 Fax: 0721/62887-480



Fenstermotoren, Gasdruckfedern, Regensensor und vorprogrammierten Funk-Wandschalter zum komfortablen Öffnen und Schließen.

Einfacher Stromanschluss über 230V

Einklemmschutz durch das Erkennen von Hindernissen

während des Schließens

VELUX INTEGRA® Funk-Wandschalter KLI 311:

Zur kabellosen Einzel-und Gruppenbedienung von INTEGRA® Fenstern und Flachdach-Fenstern mit dem io-homecontrol Logo. Sendet auf 868 MHz Frequenz inkl. Sicherheitscode durch Code-Hopping.

Abmessungen: 82 mm x 82 mm x 12.5 mm

(BxHxT)

Farbe Gehäuse: weiß

Bedienungsabstand: 30m Gebäude, ca. 200 im freien Feld Bedienungsfertig mit 2 Stück Batterien AAA(LR03)im Lieferumfang enthalten.

Einfach kombinierbar mit VELUX Active: Intelligente Sensorsteuerung zum automatischen Öffnen und Schließen von **INTEGRA** Fenstern, Rollläden und Sonnenschutzprodukte aufgrund von CO2, Feuchtigkeit und Temperatur im Raum, sowie externen Wetterdaten für proaktiven Hitzeschutz mit Rollläden und Sonnenschutzprodukten. Ansteuerung per Smartphone und Sprachsteuerung. Kompatibilität mit SOMFY, Apple HomeKit und Google Home/Google Assistant

Zusätzlich können ein außenliegendes und ein innenliegendes Dekorations- und Sonnenschutzprodukt installiert werden.

Seite 3 von 6

Tel: 0721/62887-0 Fax: 0721/62887-480



Alle technischen Werte sind normgemäß im senkrechten Einbau ermittelt und beziehen sich auf das Fenster als Ganzes

110 2,00 Stk

VELUX Eindeckrahmen EDZ SK06 2000

134,95

759,27

269,90

VELUX Eindeckrahmen EDZ SK06 2000 Ziegel+Dämm-u. Anschlussset BDX Alu

Geeignet für Dächer mit flachem oder profiliertem Eindeckmaterial von 1,5 bis 4,5 cm Höhe. Seitenteile abgeknickt mit doppelten Wasser-Ableitfalzen und Schaumstoff-

Seitliche und untere Blendrahmenverblechung.

Dichtungs-Profil.

Inkl. Dämm- und Anschluss-Set für den fachgerechten Anschluss des VELUX Dachfensters an die Dämmung des Daches.


Dämmrahmen aus Polyethylen zur Reduzierung der Wärmebrücke am Übergang vom Fenster zum Dach, Wärmeleitfähigkeit = 0,04 W/(m K). Einschließlich diffusionsoffener Anschlussschürze aus Polypropylen, Materialstärke 0,5 mm, sd = 0,03 m. Wasserableitrinne für einen regensicheren Anschluss.

Material: Aluminium. Schürze des Unterteils aus plissiertem Aluminium. Farbton: wie Fenster-Abdeckung.

120 2,00 Stk

VELUX Elektro-Rollladen SMH SK06 0000S

VELUX Elektro-Rollladen SMH SK06 0000S Aluminium Dunkelgrau



- wirksamen Hitzeschutz,
- optimale (fast völlige) Verdunkelung,
- zusätzliche Wärmedämmung,
- kompletten Sichtschutz,
- weniger Lärm
- mehr Sicherheit gegen Einbruch.

Seite 4 von 6

HORNBACH Baumarkt AG Sitz: Bornheim/Pfalz Registergericht Landau HRB 2311 UST-IdNr. DE 151 116 749 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Albrecht Hornbach Vorstand: Erich Harsch (Vorsitzender), Dr. Andreas Schobert, Susanne Jäger, Karsten Kühn, Ingo Leiner, Karin Dohm Sparkasse SÜW in Landau Konto 5223 BLZ 548 500 10 BIC SOLADES1SUW IBAN DE26548500100000005223 Commerzbank AG Konto 2 722 707 00 BLZ 670 800 50 BIC DRESDEFF670 IBAN DE42670800500272270700

1.518,54

Tel: 0721/62887-0 Fax: 0721/62887-480



Rollladenpanzer aus ausgeschäumten Aluminiumlamellen in Gummikedern gelagert.

Vorprogrammierter VELUX INTEGRA Funk-Wandschalter im Lieferumfang. Elektrobedienung des Rollladens über den Anschluss an ein VELUX INTEGRA® Elektrofenster GPU.

Die Rollläden sind io-homecontrolkompatibel. Antriebsmechanismus mit elektrischer Überlastsicherung. Nennspannung der Motoreinheit 24 V/DC.

Vollständige Öffnung des Fensters bei heruntergelassenem Rollladen möglich.

Gesamtsumme inkl. Mwst

5.586,64

========

Preise inkl. MwSt. Das Angebot ist zwei Wochen ab Erstellung gültig.

Ihre Vorgaben wurden von uns ungeprüft übernommen. Soweit wir die für Ihr Projekt voraussichtlich benötigten Waren und Dienstleistungen ermittelt haben, beruhen diese auf ungeprüften Vorgaben. Eine Montage der Waren erfolgt nur bei entsprechender Beauftragung und ist nur nach Erstellung eines Aufmasses (Baustellenbesichtigung) möglich. Nach Erstellung des Aufmasses erhalten Sie von uns ggf. Änderungs-/ Ergänzungsvorschläge für die Waren und Dienstleistungen. Wir können den Auftrag jedoch erst dann gemäß der Änderungen/Ergänzungen ausführen, wenn Sie uns das korrigierte Angebot bestätigt haben.

Tel: 0721/62887-0 Fax: 0721/62887-480



HORNBACH PROJEKTVORTEIL

Miet-Service

- Profimaschinen und Ausrüstungen
- PKW-Anhänger und Miettransporter



HORNBACH PROJEKTVORTEIL **Finanzkauf** Wir finanzieren Ihre Proiekte. Einfach, schnell und zu günstigen Konditionen*!



HORNBACH PROJEKTVORTEIL

Pünktlich und professionell.

Mit ausgewählten Handwerksbetrieben aus Ihrer Region.



Hand 衡 drauf: **HORNBACH** garantiert Dauertiefpreise.

Alles, immer und garantiert günstig.

