

Material-Datenblatt

Artikelbezeichnung Glänzend Weiß (Inkjet)

Obermaterial	
Materialbeschreibung	Chlorfrei gebleichtes hochglänzendes Inkjet-Papier für den Farbdruck (Photoqualität) mit hoher Opazität
Geräteeeignung	Geeignet für alle gängigen Inkjet-Drucker
Dicke	102 µm
Flächengewicht	85 g/m ²
Klebstoff	
Sorte	Klebstoff auf Basis einer Acrylat-Dispersion
Haftung	Permanent haftend
Auftragsgewicht	20 g/m ²
Trägermaterial	
Sorte	Einseitig silikonisiertes, gebleichtes Kraftpapier, Hygroflat 55
	Silikonmenge = 0,5 – 1,0 g/m ²
Dicke	55 µm
Flächengewicht	58 g/m ²
Verbund	
Dicke	173 µm
Flächengewicht	160 g/m ²
Anwendungstemperatur	-20°C bis + 80 °C
Minimale Aufbringtemperatur	0 °C
Optimale Lagerbedingungen	Bei ca. 20°C Raumtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
Verpackung	
Material	25-Blatt-Packung: GD2 Recycled, 400 g/m ²
Entsorgung	
Ober-/Trägermaterial	Das Trägerpapier ist neutral, d.h. es ist weder ein Gefahrenstoff noch wassergefährdend
	Kleinere Mengen können dem Altpapier zugefügt werden
Verpackung	Recyclefähig, bitte dem Altpapier zufügen

Bemerkung. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte