

## Produktinformation

### HERMA Vielzwecketiketten in Kleinpackungen, weiß

(Angaben gültig für Ausführungen aus Papier, weiß, permanent haftend)

- Selbstklebende Etiketten für Handbeschriftung, permanent haftend
- Nicht geeignet für Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Multifunktionsgeräte, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Für PC-Beschriftung bitte HERMA PREMIUM A4 Etiketten verwenden
- Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen
- Mit allen üblichen Schreibgeräten beschriftbar
- Ideal zum Kennzeichnen, Ordnen, Organisieren, Terminieren und Planen
- Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, aus PEFC-zertifizierten Rohstoffen für nachhaltige Waldbewirtschaftung, lösemittelfreier Haftkleber
- Weichmacherfrei, PH-neutral, säurefrei, alterungsbeständig (Lebensdauerklasse LDK 24-85)
- Etiketten sind 100% recyclingfähig mit dem Altpapier

## 1. Etikettenpapier

Hochwertiges Spezialpapier, weiß, holzfrei. Aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, PEFC-zertifiziert.

|                        |                         |           |                     |           |
|------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Flächengewicht         | ca. 72 g/m <sup>2</sup> | ISO 536   |                     |           |
| Dicke                  | ca. 68 µm               | ISO 534   |                     |           |
| Bruchwiderstand längs  | ca. 88 N/15 mm          | DIN 53112 | quer ca. 43 N/15 mm | DIN 53112 |
| Biegesteifigkeit längs | ca. 185 mN              | DIN 53121 | quer ca. 93 mN      | DIN 53121 |
| Opazität               | ca. 83 %                | ISO 2471  |                     |           |

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen: Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI (direkter Kontakt mit trockenen und/oder fetthaltigen Lebensmitteln).

## 2. Haftkleber

Lösemittelfreier, permanent haftender Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis, transparent. Weichmacher- und säurefrei.

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Anfangshaftung     | hoch                    |
| Endhaftung         | sehr hoch               |
| Scherfestigkeit    | mittel                  |
| Aufklebetemperatur | ab 0 °C                 |
| Temperaturbereich  | von - 30 °C bis + 80 °C |
| Verbrauchszeitraum | 4 Jahre                 |

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen: Alle Inhaltsstoffe des Haftklebers entsprechen den Empfehlungen BfR XIV oder FDA 21 CFR 175.105 (Adhesives).

## 3. Trägerpapier

Weißes, einseitig gestrichenes Kraftpapier, aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff.

|                |                         |         |
|----------------|-------------------------|---------|
| Flächengewicht | ca. 59 g/m <sup>2</sup> | ISO 536 |
| Dicke          | ca. 52 µm               | ISO 534 |

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen: Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI.

## 4. Verpackung

Kartonverpackung aus Recyclingkarton, recyclingfähig. Eingeschweißt in PP-Folie.