ActivArmr® 43-216

TECHNISCHES DATENBLATT

Spezialzwecke Druckdatum 30-04-2019

Handschuhmaterial

- Baumwoll-Jersey (Trägermaterial)
- Kevlar®-Nähte (Trägermaterial)
- Außen Leder (1.2 Rindsspaltleder Grad A/B) Jersey-Innenfutter. Vernäht mit Garn aus Kevlar® (Trägermaterial)

Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe

Sensibilisatoren

Frei von Sensibilisatoren

REACH-Verordnung 1907/2006

Weitere Informationen enthält die REACH-Erklärung auf der Ansell-Website.

Eigenschaften

Gute Abrieb- und exzellente Weiterreißfestigkeit

EN-Testdaten

		b	С	d		
EN388:2003	3	2	4	3		
EN388:2016	3	2	4	3	В	

Brennbarkeit:

Performance level 4 Nachbrennzeit <2s, Nachglimmzeit <5s

Kontaktwärmewiderstand:

Leistungsstufe 1 Kontakttemperatur 100°C >15s

Konvektive Hitze:

Performance level 3 Wärmeübertragungsindex >10s

Strahlungswärmewiderstand::

Performance level X (test not applicable)

Widerstand gegen kleine Schmelzmetallspritzer:

Performance level 4 >35 droplets

Widerstand gegen große Mengen von Schmelzmetall:

Leistungsstufe X (test not applicable)

Konformität mit europäischen Vorschriften

Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der europäischen Normen EN 420:2009+A1:2009 und EN388:2003, EN407:heat flame, EN388:2016.

Dies sind Handschuhe der Kategorie III "Komplexe Konstruktion" (Schutz vor tödlichen Risiken). EC-Konformitätserklärung und Qualitätskontrolle des Endprodukts:

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Verwendungsbeschränkungen

Nicht geeignet für schwere Schneidearbeiten Mechanik- und Wärmeschutz Der Handschuh ist nicht flüssigkeitsdicht! Daher ist er für den Schutz vor Chemikalien und Flüssigkeiten nicht geeignet!

Lagerung

 Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen; kühl und trocken lagern.

Konstruktion	Trägermaterial	Stulpenart	Farbe	EN-Größen	Länge (mm)	Verpackung
Vernäht	Baumwoll-Jersey	Schutzstulpe	Gelb	9,10,11	370-415	6 Paar pro Beutel; 6 Beutel pro
	Kevlar®-Nähte					Karton
	Außen Leder (1.2					
	Rindsspaltleder Grad A/B)					
	Jersey-Innenfutter. Vernäht mit					
	Garn aus Kevlar®					

