

Materialdatenblatt

Weißer Folienetiketten

Obermaterial

Materialbeschreibung:	Weiße, matte Polyesterfolie		
Geräteeignung:	Laser (SW und Colour)		
Dicke	DIN EN ISO 534	µm	50 ± 10%
Flächengewicht	DIN EN ISO 536	g/m²	71 ± 10%

Klebstoff

Beschreibung:	Lösungsmittelbasierter Acrylklebstoff Permanent
---------------	--

Trägermaterial

Materialbeschreibung:	Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig silikonisiert
-----------------------	--

Verbund

Dicke:	DIN EN ISO 534	µm	208 ± 10%
Flächengewicht:	DIN EN ISO 536	g/m²	240 ± 10%

Anwendungstemperatur:	-40° C bis 150°C
-----------------------	------------------

Min. Aufbringtemperatur	15°C
-------------------------	------

Optimale Lagerbedingungen 23°C bei 50% r. L.

Anmerkung: Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden grundsätzlich empfohlen.