

Produktinformation

HERMA SPECIAL A4 Signalstarke strapazierfähige Folienetiketten gelb (Laser)

- Selbstklebende Etiketten aus Polyesterfolie, auf A4-Blättern, gelb matt, extrem stark haftend
- Geeignet für alle Laserdrucker, Kopierer, Multifunktionsgeräte (Laser). Auch für Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Nicht geeignet für Inkjetdrucker
- Geräte müssen für schwere Materialien geeignet sein, Empfehlungen der Gerätehersteller beachten, Verarbeitung aus Einzelblattanlage (gerader Durchlauf)
- Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich, z.B. Waren im Freien kennzeichnen, Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warningschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion
- Wetterfest, UV-, alterungs- und temperaturbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar
- Entspricht den Anforderungen BS 5609 Section Two (Seewasserbeständigkeit)
- Besonders starke Haftung, auch auf kritischem Untergrund, z. B. rauen oder staubigen Flächen
- Sehr gute Druckergebnisse in Schwarz und Farbe
- Keine Klebstoffablagerungen durch Rundum-Sicherheitskante und sauber beschnittene Kanten
- Störungsfreie Verarbeitung durch optimale Planlage und hohe Schmiegsamkeit
- Lösemittelfreier Haftkleber, weichmacherfrei, PH-neutral, säurefrei
- Verpackung aus Recyclingkarton
- Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software

1. Etikettenmaterial

Gelbe matte Polyesterfolie, mit spezieller Beschichtung für Tonerdruck. Optimale Bedruckbarkeit und Tonerverankerung sowie sehr gute Planlage, auch bei Wärmebelastung während des Druckvorgangs.

Flächengewicht	ca. 75 g/m ²	ISO 536		
Dicke	ca. 50 µm	ISO 534		
Zugfestigkeit längs	ca. 120 N/mm ²	ISO 527	quer ca. 160 N/mm ²	ISO 527
Opazität	ca. 86 %	ISO 2471		

2. Haftkleber

Lösemittelfreier, permanent haftender Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis, transparent. Weichmacher- und säurefrei.

Anfangshaftung	hoch
Endhaftung	sehr hoch
Scherfestigkeit	hoch
Aufklebetemperatur	ab 0 °C
Temperaturbereich	von -30 °C bis +80 °C (kurzfristig bis 200 °C - Heißfixierung)
Verbrauchszeitraum	4 Jahre (in Originalpackung aufbewahren)

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen: Alle Inhaltsstoffe des Haftklebers entsprechen den Empfehlungen BfR XIV oder FDA 21 CFR 175.105 (Adhesives).

3. Trägerpapier

Weißes, einseitig gestrichenes Kraftpapier, aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff.

Aufgrund der hohen Geschmeidigkeit und abgestimmter Rückseitenglätte für den Einsatz in Laserdruckern und Kopierern hervorragend geeignet.

Flächengewicht	ca. 120 g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 120 µm	ISO 534

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen: Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI.

4. Verpackung

Kartonverpackung aus Recyclingkarton, recyclingfähig. Optimaler Schutz vor schädlichen Temperatur- und Klimaeinflüssen.