

TYVEK® 600 PLUS SCHUTZANZUG TYVEK® CAT.3, TYP 4-B/5-B/6-B, WEISS

Artikel-Nr.: 2925
Größe: M-XXXL
Norm: PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B, EN ISO 1149-5, EN 14126, EN 1073-2
VPE: 100 Stück
Katalog 2019: S. 448 für weitere Informationen



Material: 100% Polyethylen, (HDPE Tyvek®) antistatisch ausgerüstet
Einsatzbereich: Wartungsarbeiten, Pharmaindustrie, Forschungs- und Biosicherheitslabore

Norm: PSA Kategorie 3, TYP 4-B/5-B/6-B
Obermaterial: 100% Polyethylen, (HDPE Tyvek®)
antistatisch ausgerüstet
Farbe: weiß
Größen: M-XXXL

- Material ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel
- sprühdicht gem. EN 14605 (Typ 4)
- partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
- begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
- blut- und virendicht gem. EN 14126
- antistatisch gem. EN 1149-5
- hohe Atmungsaktivität durch Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit
- hohe Barriere gegen feine Partikel und Faser
- Schutzanzug ist fusselarm, von beiden Seiten antistatisch ausgerüstet und frei von Silikonen
- genähte und heiß überklebte Nähte bieten dieselbe Barriere wie das Material
- Kombiniert Typ 4 Schutz mit dem Komfort eines Schutzanzugs aus Spinnvlies-Material
- Kapuzenform und Gummizug um die Kapuze ermöglichen optimalen Sitz in Verbindung mit einer Atemschutzmaske
- Dichter Maskenabschluss
- Tyvek® -Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung
- Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
- eingeklebter Gummizug in der Taille
- Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel
- VPE: 100