

tesa 4195 PV4

Hochleistungs-Packband.

Anwendung

tesa 4195 PV4 basiert auf einem PP-Träger mit einer speziellen, wasserbasierten Klebmasse mit hohem Tack. Der ausgezeichnete Tack des Klebers stellt eine sofortige hohe Versiegelung direkt nach der Anwendung sicher. So können mithilfe der guten Haltkraft und des guten Klebwerts auch voll bepackte Kartons sicher verschlossen werden.

tesa 4195 PV4 lässt mit geringem Geräusch abwickeln, sodass es in allen gängigen Handabrollen und Maschinen verwendet werden kann. tesa 4195 PV4 kann aufgrund der sehr guten Alterungs- und Temperaturbeständigkeit lange gelagert werden.

Da tesa 4195 PV4 chlorfrei ist und nur auf Mineralölderivativen basiert, ist die Entsorgung mittels Wärmebehandlung umweltschonend. Führende Verwertungsunternehmen und Papierfabriken bestätigten, dass der Prozess der Kartonabfallverwertung nicht unterbrochen wird.

tesa 4195 PV4 ist universal für die manuelle und maschinelle Versiegelung von mittelschweren Kartons geeignet.

Technische Daten & Eigenschaften

Abmessungen	Breite: 38, 50, 75 mm / Länge: 66, 100, 660 m
Trägermaterial	PP
Farbe(n)	transparent, braun
Gesamtdicke	60 µm
Klebkraft/Stahl ¹⁾	3,0 N / 10 mm
Reißkraft ¹⁾	55 N / 10 mm
Reißdehnung ¹⁾	140 %

1) Parameter der Spezifikation

For the latest information on this product please visit <http://www.tesa.com/consumer>

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All technical information and data above mentioned are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. They shall be considered as average values and are not appropriate for a specification. Therefore tesa SE can make no warranties, expressed or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

Zusätzliche Informationen & Bilder

For the latest information on this product please visit <http://www.tesa.com/consumer>

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All technical information and data above mentioned are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. They shall be considered as average values and are not appropriate for a specification. Therefore tesa SE can make no warranties, expressed or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.