PADUA GRIP

Art.Nr.: 508150



Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort, Material: Nylongestrick, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Nitril-Foam-Beschichtung und Nitrilbenoppung, OEKO-TEX®, Länge: 22-26cm

Schutzklasse: Kat. II

▲ EN Norm: EN 388, EN 420

▲ Größen: 6-11

▲ Farbe: schwarz/grau

▲ 1 VPE = Paar 100

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Montagehandschuh



Gute Griffeigenschaften



Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

VERWENDUNGSBEISPIELE



Metallverarbeitende Industrie



Elektroindustrie



Entsorgungs- und Recyclingbetriebe



Fahrzeug-, Flugzeug- und Maschinenbau



Transporttechnik, Logistik und Lagerwesen



Automobilbau und Reparationen

VORZÜGE UND PLUSPUNKTE

- ▲ Hoher Tragekomfort
- ▲ Sehr gute Standzeiten
- ▲ Gute Griffeigenschaften
- ▲ Ergonomische Passform
 - ▲ Keine scheuernden Nähte und dadurch Vermeidung von Hautreizungen
- ▲ Sehr hohe Weiterreißfestigkeit
- ▲ Dank Nitrilnoppen optimalen Griff auch bei Nässe und Feuchtigkeit

EN 420: Allgemeine Anforderungen für Handschuhe



ndschuhe

EN 388:2003: Mechanische Risiken



- 4 Abriebfestigkeit
- 1 Schnittfestigkeit
- 2 Reißfestigkeit

4121 1 - Stichfestigkeit



Tel.: 04461-9222-0 Fax: 04461-9222-99