PADUA DRY +

Art.Nr.: 508680



Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort, Material: Hochelastisches 15 Gauge Nylongestrick, Multilayer Nitril-Beschichtung, Foam-Struktur für guten Ölgriff, Flüssigkeitsdicht, Länge: 22-27cm

Schutzklasse: Kat. II

▲ EN Norm: EN 388, EN 420

▲ Größen: 7-11

Farbe: schwarz/blau

▲ 1 VPE = Paar 100


PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Montagehandschuh



Gute Griffeigenschaften



VERWENDUNGSBEISPIELE



Metallverarbeitende Industrie



Entsorgungs- und Recyclingbetriebe



Transporttechnik, Logistik und Lagerwesen



Elektroindustrie



Fahrzeug-, Flugzeug- und Maschinenbau

VORZÜGE UND PLUSPUNKTE

- ▲ Hoher Tragekomfort
- ▲ Sehr gute Standzeiten
- ▲ Nahtlos

- ▲ Hinterlässt keine Fingerabdrücke
- ▲ Gute Griffeigenschaften
- ▲ Ergonomische Passform
- ▲ besonders engmaschig gestrickt für eine noch bessere Dichtigkeit
- ▲ Sehr gute Fingerbeweglichkeit

EN 420: Allgemeine Anforderungen



für Handschuhe

EN 388:2016: Mechanische Risiken



- 4 Abriebfestigkeit
- 1 Schnittfestigkeit
- 3 Reißfestigkeit

4131X 1 - Stichfestigkeit



Tel.: 04461-9222-0 Fax: 04461-9222-99