

PADUA DRY

Art.Nr.: 508640



Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort, Material: Hochelastisches 15 Gauge Nylongestrick, Multilayer Nitril-Beschichtung, Foam-Struktur für guten Ölgriff, Flüssigkeitsdicht, Länge: 22-27cm

- ▲ Schutzklasse: Kat. II
- ▲ EN Norm: EN 388, EN 420
- ▲ Größen: 7 – 11
- ▲ Farbe: schwarz
- ▲ 1 VPE = Paar 100

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Montagehandschuh



Gute Griffeigenschaften



wasserabweisendes Obermaterial

VERWENDUNGSBEISPIELE



Holz-, Bau- und Straßenindustrie



Metallverarbeitende Industrie



Entsorgungs- und Recyclingbetriebe



Transporttechnik, Logistik und Lagerwesen



Elektroindustrie



Fahrzeug-, Flugzeug- und Maschinenbau

VORZÜGE UND PLUSPUNKTE

- ▲ Hoher Tragekomfort
- ▲ Sehr gute Standzeiten
- ▲ Nahtlos

- ▲ Gute Griffeigenschaften
- ▲ Ergonomische Passform
- ▲ Flüssigkeitsdichter Handschuh

- ▲ besonders engmaschig gestrickt für eine noch bessere Dichtigkeit
- ▲ Sehr gute Fingerbeweglichkeit

EN 420: Allgemeine Anforderungen für Handschuhe



EN 388:2003: Mechanische Risiken



4 - Abriebfestigkeit
1 - Schnittfestigkeit
2 - Reißfestigkeit
4 1 2 1 1 - Stichfestigkeit