

# MEXICO-Z-LONG

Art.Nr.: 403500



Montage-/Schweißerhandschuh mit gutem Tragekomfort für feine Schweiß- und Lötarbeiten, u.a. WIG-Schweißen, Material: Ziegennappaleder mit Spaltlederstulpe, Flügeldaugen (auch mit Runddaumen lieferbar: 403000) TÜV GS Schadstoff geprüft, Fingerbeweglichkeit: Leistungsstufe 5, Wasserdampfdurchlässigkeit: 18,6mg/cm²h, pH-Hautneutral, Länge: 30-36cm

- ▲ Schutzklasse: Kat. II
- ▲ EN Norm: EN 388, EN 420, EN 12477
- ▲ Größen: 7 – 12
- ▲ Farbe: grau
- ▲ 1 VPE = 80/10 Paar

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Schweißerhandschuh



Gute Griffeigenschaften



Hitzeschutz



www.tuv.com  
ID 0000042454

## VERWENDUNGSBEISPIELE



Metallverarbeitende Industrie



Elektroindustrie



Fahrzeug-, Flugzeug- und Maschinenbau



Geeignet zum Schutzgas- und WIG-Schweißen



Geeignet zum Autogen-, MIG- und MAG-Schweißen



Geeignet zum Elektroschweißen

## VORZÜGE UND PLUSPUNKTE

- ▲ Hoher Tragekomfort
- ▲ Sehr gutes Tastgefühl
- ▲ Gutes Wärmeverhalten

- ▲ Gute Griffeigenschaften
- ▲ Ergonomische Passform
- ▲ Atmungsaktiv

- ▲ Geeignet für MIG, MAG, WIG sowie Schutzgas und Elektroschweißen
- ▲ strapazierfähiges Leder

### EN 420: Allgemeine Anforderungen für Handschuhe



### EN 407 ► EN 12477 Thermische Risiken



- 4 - Brennverhalten
- 1 - Kontaktwärme
- 2 - Konvektive Hitze
- 412X4X X - Strahlungswärme
- B 4 - Spritzer geschmolzenen Metalls
- X - Belastung durch Flüssigmetall

### EN 388:2016: Mechanische Risiken



- 2 - Abriebfestigkeit
- 1 - Schnittfestigkeit
- 2 - Reißfestigkeit
- 2121X 1 - Stichfestigkeit