AlphaTec® 87-118

TECHNISCHES DATENBLATT

Naturgummilatex

Druckdatum 03-12-2019

Handschuhmaterial

- Naturgummilatex. (Beschichtungsmaterial)
- Baumwollvelour (Trägermaterial)

Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe

Sensibilisatoren

- Latexproteine
- Parabene
- Zinkdibutyldithiocarbamat
- Zink-Diethyldithiocarbamat
- Zink-2-Mercaptobenzothiazol

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern entwickelt eventuell eine Sensibilisierung gegen diesen Inhaltsstoff des Handschuhs, der ein Auslöser von Hautreizungen und/oder allergischen Kontaktreaktionen sein kann.

REACH-Verordnung 1907/2006

Weitere Informationen enthält die REACH-Erklärung auf der Ansell-Website.

Eigenschaften

- Flexible
- Gute Abriebfestigkeit
- Guter Chemikalienschutz vor Laugen, Alkoholen und verdünnten wässerigen Lösungen

EN-Testdaten

Flüssigkeitsdichtheit:

AQL(für Mikrolöcher) 0.65 or EN performance level 3

Chemical permeation:

Weitere Informationen über die Permeation von Chemikalien finden Sie auf der Ansell-Website

	а	b	С	d	е	f
EN388:2003	3	1	2	1		
EN388:2016	3	1	2	1	Α	

Konformität mit europäischen Vorschriften

Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der europäischen Normen EN 420:2009+A1:2009 und EN388:2003, EN374:2003 micro organism, EN374:2003 chemical resistant, EN ISO 374-1:2016 A, EN ISO 374-5:2016 Micro organisms, EN388:2016. Dies sind Handschuhe der Kategorie III "Komplexe Konstruktion" (Schutz vor tödlichen Risiken). EC-Konformitätserklärung und Qualitätskontrolle des Endprodukts:

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Verwendungsbeschränkungen

Nicht geeignet als Flammen- und Temperaturschutz < 0 $^{\circ}$ C oder > 100 $^{\circ}$ C

Nicht geeignet als Schutz vor Ölen und Fetten, Kohlenwasserstoffen, Estern und chlorhaltigen Lösungsmitteln Nicht geeignet für Arbeiten in der Nähe von beweglichen oder gezackten Klingen

Handschutz Weitere Informationen: Ansell Healthcare Europe

Lagerung

 Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen; kühl und trocken lagern.

Beschichtungsm aterial	Trägermaterial	Griffprofil	Stulpenart	Farbe	AQL	EN-Größen	Länge (mm)	Verpackung
Naturgummilate x.	Baumwollvelour	Rautenmuster	Rollrand	Schwarz	0.65	6.5,7.5,8.5,9.5,1 0.5	320	12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

