


Produktdatenblatt

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-847

Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Grau
Ausführung	Drivers - strickbund
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum
Futter	Nylon, Spandex
Handflächendicke	1.10 mm



Maße

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Total glove length (+/-10 mm)	250	250	250	250	250	250
Länge Handgelenk (mm)	90	88	86	84	80	80
Breite Handgelenk (mm)	76	78	80	84	86	88
Breite Handinnenfläche (+/-3 mm)	87	90	95	100	104	106
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Ja
EN 388: 2016	TÜV Rheinland	4131A

Wenn ein Handschuh aufgrund seiner Ausführung nicht unter EN 420 im Hinblick auf die Handgrößen fällt, wird dieser Handschuh als „für Spezialanwendungen geeignet“ klassifiziert.



Produktdatenblatt

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-847

Typische Leistungswerte

EN 420 Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 B. Schnittfestigkeit	> 1,2 Index
EN 388:2016 C. Weiterreißfestigkeit	> 50 Newton
EN 388:2016 D. Durchstichskraft	> 20 Newton
EN 388:2016 E. Schnittschutz ISO	≥ 2 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OekoTex® 100	Zertifiziert
Sanitized	Ja



Besondere Merkmale

AD-APT®	Yes
Silikonfrei	Nein



Produktdatenblatt

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-847

Gewichtung

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Glove weight / Pair (+/-6 gram)	44	48	52	56	60	64
Bruttogewicht (kg)	7.7	8.3	8.85	9.4	10	10.6
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	6.7	7.3	7.85	8.4	9	9.6

Ausgabedatum: 17.04.2019

