

Material Datenblatt

Produktbeschreibung Abziehsichere Etiketten
Produkt Code 2362

Obermaterial

Materialbeschreibung	Weißer matt beschichtete Acrylfolie
Geräteeignung	DIN-A4 Bogen geeignet für Monochrom-Laserdrucker
Dicke	0,050 mm
Flächengewicht	60 g/m ²

Klebstoff

Sorte	Lösungsmittelbasierender Acrylat-Klebstoff
Haftung	Permanent haftend

Trägermaterial

Materialbeschreibung	Weißes, chlorfrei gebleichtes Papier, einseitig silikonisiert
Dicke	0,090 mm
Papiergewicht	98 g/m ²

Verbund

Dicke	0,171 mm
Flächengewicht	200 g/m ²

Allgemeine Eigenschaften

Anwendungstemperatur	-40°C- +100°C
Minimale Aufbringtemperatur	10 °C
Empfohlene Lagerbedingungen	20 °C and 50 % r.F.
Wichtige Produkteigenschaften	Dieses Etikett lässt sich nach dem Aufkleben nur noch in kleinen Einzelteilen abziehen und somit nicht mehr wieder aufkleben. Jeder Manipulationsversuch wird sofort sichtbar.

Verpackung

Material	25-Blatt-Packung: GD2 Recycled, 400 g/m ²
----------	--

Entsorgung

Ober-/Trägermaterial	Das Trägerpapier ist neutral, d.h. es ist weder ein Gefahrenstoff noch wassergefährdend. Kleinere Mengen können dem Altpapier zugefügt werden.
Verpackung	Recyclefähig, bitte dem Altpapier zufügen.

Anmerkung: Die angegebenen Werte verstehen sich als Durchschnittswerte.