

3M™ Protecta® Komfort-Auffanggurt für Arbeitspositionierung mit 2 Befestigungspunkten

Teilenummer(n):

1161634 Medium/Large (M/L)

1161633 Small (S)

1161635 X-Large (XL)

Beschreibung

Untermarke:	Protecta®
Branche:	Bau, Industrie allgemein, Telekommunikation, Versorgung, Bergbau, Transport, Produktion allgemein
Anwendungen:	Auffangen, Steigen auf der Steigschutzleiter, Arbeitsplatzpositionierung

Merkmale

Befestigungspunkt auf der Rückseite für Absturzsicherung:	- Großer D-Ring - Stahl – galvanisch verzinkt, Farbe schwarz
Befestigungspunkt auf der Vorderseite für Absturzsicherung:	- Standard-D-Ring - Stahl – galvanisch verzinkt, Farbe schwarz
Befestigungspunkte für Arbeitsplatzpositionierung:	- Großer gebogener D-Ring - Stahl – galvanisch verzinkt, Farbe schwarz
Verschlusschnallen:	- Schnellverschlüsse - Stahl – galvanisch verzinkt, Farbe schwarz
Einstellung:	- Rumpf, Beine, Taille - Rumpf: Federeinsteller - Stahl – galvanisch verzinkt, Farbe schwarz
Gurtband:	45 mm, Polyester – wasser- und schmutzabweisend
Faden:	Polyester
Weitere Eigenschaften:	- Absturzindikator vorn und hinten - Hüftpolster - Automatisch nachstellender Verbindungsmittelhalter - Gurtbandenden mit Klettbefestigung - Geschützte Etiketten
Tragkraft:	140 kg
Einsatztemperatur:	–35 °C bis +57 °C
Normen:	CE EN 361:2002, EN 358:1999




Vorne



Hinten

3M Protecta® Größentabelle Auffanggurte



Gewicht

	◀-----▶	kg
1161633	Small (S)	2,19
1161634	Medium/Large (M/L)	2,24
1161635	X-Large (XL)	2,29

Wichtiger Hinweis

Bezüglich des Anlegens und der Verwendung des in diesem Dokument beschriebenen Produkts wird angenommen, dass der Benutzer mit Produkten dieser Art bereits vertraut ist und das Produkt von einer kompetenten Fachperson wie in der Produktdokumentation beschrieben montiert wird. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir die Durchführung einiger Tests zur Bewertung der Leistungsfähigkeit des Produkts im Rahmen der vorgesehenen Anwendung.

Sämtliche Informationen und Angaben in diesem Dokument beziehen sich ausschließlich auf dieses spezielle 3M Produkt und dürfen nicht auf andere Produkte oder Umgebungen übertragen werden. Jegliche Verwendung dieses Produkts, die gegen dieses Dokument verstößt, erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers.

Die Einhaltung der Informationen und Angaben zu dem in diesem Dokument beschriebenen Produkt befreien den Benutzer nicht von der Pflicht zur Einhaltung weiterer Richtlinien (Sicherheitsvorschriften, Verfahren). Die Einhaltung der betrieblichen Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Umgebung und die Verwendung von Werkzeugen mit diesem Produkt, muss beachtet werden. Die 3M Group (die keine Kontrolle über diese Faktoren hat) ist nicht verantwortlich für die Folgen von Verstößen gegen diese Regeln, da sie außerhalb ihres Entscheidungs- und Einflussbereichs liegen.

Die Garantiebedingungen für Produkte sind durch die Kaufvertragsdokumente sowie anwendbare gesetzliche Gewährleistungsrechte festgelegt. Weitere Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

3M Absturzsicherung

Capital Safety (Northern Europe) Limited
3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

Phone 00 800 999 55500

Email informationfallprotection@mmm.com

Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

Web 3M.com/FallProtection

3M Protecta ist eine Marke der 3M Company und ihrer verbundenen Unternehmen. J435746



Fall Protection