Produktdatenblatt **15.August 2023**

Produkt

Bezeichnung:

Maxx 130

Strichstärke 1 - 3mm

Artikel Nummer	Schreibfarbe	Interne Nummer
113001	schwarz	466591
113002	rot	466592
113003	blau	466593
113004	grün	466594
113005	gelb	466595
113006	orange	466596
113007	braun	466597
113008	violett	466598

Recycling-Kunststoff	Interne Material-Nummer
Gehäuse	458479

Beschreibung:

- Permanentmarker mit Rundspitze
- Strichstärke 1-3mm
- Zum Beschriften von Karton; Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz u.v.m.
- schnelltrocknend, wasserfest und lichtbeständig
- Cap-Off-Tinte, kann 2-3 Tage offen lagern
- geruchsarm, frei von Toluol und Xylol
- praktische Clipkappe
- nachfüllbar mit Maxx 640 refill station
- *Gehäuse besteht zu 95% aus Recycling-Kunststoff, der innenliegende Tintenspeicher aus 75% Recycling-Fasern.

Der recycelte Kunststoff ist gemäß Spielzeugnorm EN 71-3 auf Schadstoffe geprüft und besteht nachweislich aus 100% Rezyklat. Der Rezyklatgehalt wurde auf Prüfgrundlage der DIN EN ISO 14021 und DIN EN 15343 vom unabhängigen Zertifizierer DIN CERTCO in der Register-Nr. 8Y0003 bestätigt.

Abbildung: Art.-Nr. 113001 (Schreibfarbe schwarz), Art.-Nr. 113003 (Schreibfarbe rot)

Bestandteile

Verarbeitete Materialien:

Recycling-Kunststoff: Polypropylen (PP)
Polyester (PET, 75% Recycling-Faser)
Acryl

Tinte:

Füllmenge pro Stift:	3,35 g

Tinten hergestellt auf Alkoholbasis. Enthalten Lösungsmittel, Farbstoffe und Additive.

Schneider Schreibgeräte GmbH
Tennenbronn · Schwarzenbach 9
D-78144 Schramberg
Germany

Phone ++49 (0) 7729/888-0
Fax ++49 (0) 7729/888-88

Internet: www.schneiderpen.com
E-Mail: info@schneiderpen.de

Hinweise für Sicherheit und Umgebung

Gehäuse:

Gefährliche Bestandteile
Keine nach EU-Richtlinien

Tinte:

Die Informationen in diesem Abschnitt basieren auf dem Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Alle Gehaltsangaben sind in Gewichtsprozent.

Schreibfarbe schwarz

Gefährliche Inhaltsstoffe

1-Methoxy-2-propanol CAS 107-98-2
25 –< 50 %

1-Propanol CAS 71-23-8
25 –<50 %

Einstufung des Gemischs:

GHS02 Flamme
Flam. Liq. 3/H226
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

GHS05 Ätzwirkung
Eye Dam. 1/H318
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

GHS07
STOT SE 3/H336
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schreibfarbe rot

Gefährliche Inhaltsstoffe

1-Methoxy-2-propanol CAS 107-98-2
50 –<75%

1-Propanol CAS 71-23-8
25 –<50%

C. I. Solvent Yellow 82 CAS 85029-58-9
3 –<5%

C. I. Solvent Red 49 CAS 509-34-2
1-<3%

Einstufung des Gemischs:

GHS02 Flamme
Flam. Liq. 3/H226
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

GHS05 Ätzwirkung
Eye Dam. 1/H318
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

GHS07
Skin Sens. 1/H317
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen,
STOT SE 3/H336
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Aquatic Chronic 3/ H412
H 412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schreibfarbe blau

Gefährliche Inhaltsstoffe

1-Methoxy-2-propanol 50–<75%	CAS 107-98-2
1-Propanol 25–<50 %	CAS 71-23-8
n-Alkylbenzolsulfonsäure 3–<5%	CAS 85536-14-7
C.I.Solvent Blue 51 1-<3%	CAS 68411-04-1
C. I. Solvent Violet 8 1-<3%	CAS 561-41-1

Einstufung des Gemischs:

GHS02 Flamme
Flam. Liq. 3/H226
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

GHS05 Ätzwirkung
Eye Dam. 1/H318
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

GHS07
Skin Irrit. 2/H315
H315 Verursacht Hautreizungen.
STOT SE 3H336
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schreibfarbe grün

Gefährliche Inhaltsstoffe

1-Methoxy-2-propanol 50-<75%	CAS 107-98-2
1-Propanol 25–<50%	CAS 71-23-8
C.I. Solvent Blue 38 5-<10%	CAS 1328-51-4
C.I: Basic Yellow 37 1-<3 %	CAS 6358-36-7
C. I. Basic Blue 7	CAS 2390-60-5

0,1-<1%

Einstufung des Gemischs:

GHS02 Flamme
Flam. Liq. 3/H226
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

GHS05 Ätzwirkung
Eye Dam. 17H318
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

GHS07
STOT SE 3/H336
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Aquatic Chronic 3/ H412
H 412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

<u>Schreibfarbe gelb</u>

Gefährliche Inhaltsstoffe

Ethanol 25 – 50 %	CAS 64-17-5
1-Methoxy-2-propanol 25 – 50 %	CAS 107-98-2
C.I. Basic Yellow 37 ≤ 2,5 %	CAS 6358-36-7
C. I. Solvent Yellow 82 ≤ 1,0 %	CAS 85029-58-9

Einstufung des Gemischs:

GHS02 Flamme
Flam. Liq. 2/H225
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

GHS07
Eye Irrit. 2/H319
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

STOT SE 3/H336
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

<u>Schreibfarbe orange, braun</u>

Gefährliche Inhaltsstoffe

1-Methoxy-2-propanol < 65 %	CAS 107-98-2
2-Propanol < 20 %	CAS 67-63-0

Einstufung des Gemischs:

	GHS02 Flamme Flam. Liq. 2/H225 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. GHS07 Eye Irrit. 2/H319 H319 Verursacht schwere Augenreizung. STOT SE 3/H336 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **<u>Schreibfarbe violett</u>** **Gefährliche Inhaltsstoffe** 1-Methoxy-2-propanol CAS 107-98-2 < 70 % 2-Propanol CAS 67-63-0 < 20 % Solvent Red 218 CAS 73049-38-4 < 5 % **Einstufung des Gemischs:** GHS02 Flamme Flam. Liq. 2/H225 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. GHS07 Eye Irrit. 2/H319 H319 Verursacht schwere Augenreizung. STOT SE 3/H336 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Flammpunkt: nicht ermittelt, Schmelzpunkt ca. 120 °C	**Flammpunkt:** Schriftfarbe schwarz, rot, blau, grün: 23 °C Schriftfarbe gelb: 13 °C Schriftfarbe orange, braun, violett: 12 °C
Löslichkeit in Wasser: unlöslich	**Löslichkeit in Wasser:** mischbar.
	Hautkontakt: Mit Seife/Handreiniger waschen, keine Lösungsmittel verwenden, gut nachspülen.
Löschmittel: • Wasser • CO_2 • Trockenlöschmittel • Schaum	**Verschlucken:** Mund mit Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
	Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des nicht verletzten Auges 10 - 15 Minuten unter fließendem Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen und Arzt konsultieren.
	Geruch: Alkoholischer/etherischer Geruch. Keine gefährliche Konzentration von alkoholischen Dämpfen während der Anwendung.

Entsorgung: Umweltneutral in Verbrennungsanlagen und auf Deponien, d. h. keine Belastung für Luft und Grundwasser. Leergeschriebene Stifte können unter Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden.	**Entsorgung:** Europa Beseitigung entsprechend den örtlichen Vorschriften. Empfohlen wird Abfallschlüssel 080111 nach Europäischem Abfallverzeichnis.

Unsere Angaben in diesem Produktdatenblatt beziehen sich auf handelsübliche Mengen fertiger Produkte. Sie sind unter Umständen nicht anwendbar für Materialien und Zubereitungen in Mengen, wie sie zur industriellen Verarbeitung anfallen.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Dieses Produktdatenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Schneider ist als erstes Unternehmen der Schreibgeräte-Branche bereits seit 1998 nach dem weltweit strengsten Umwelt-Management-System EMAS zertifiziert.

Schneider Schreibgeräte GmbH
Tennenbronn · Schwarzenbach 9
D-78144 Schramberg
Germany

Phone ++49 (0) 7729/888-0
Fax ++49 (0) 7729/888-88

Internet: www.schneiderpen.com
E-Mail: info@schneiderpen.de

EMAS
GEPRÜFTES UMWELTMANAGEMENT
D-169-00015