

Produktdatenblatt
16.August 2023

Produkt																													
Bezeichnung:		Beschreibung:																											
Maxx 133 Strichstärke 1 +4mm <table> <tr> <th><u>Artikelnummer</u></th><th><u>Schreibfarbe</u></th><th><u>Interne Nummer</u></th></tr> <tr><td>113301</td><td>schwarz</td><td>466718</td></tr> <tr><td>113302</td><td>rot</td><td>466719</td></tr> <tr><td>113303</td><td>blau</td><td>466720</td></tr> <tr><td>113304</td><td>grün</td><td>466721</td></tr> <tr><td>113305</td><td>gelb</td><td>466722</td></tr> <tr><td>113306</td><td>orange</td><td>466723</td></tr> <tr><td>113307</td><td>braun</td><td>466724</td></tr> <tr><td>113308</td><td>violett</td><td>466726</td></tr> </table>    Recycling-Kunststoff Gehäuse Interne Materialnummer 458479		<u>Artikelnummer</u>	<u>Schreibfarbe</u>	<u>Interne Nummer</u>	113301	schwarz	466718	113302	rot	466719	113303	blau	466720	113304	grün	466721	113305	gelb	466722	113306	orange	466723	113307	braun	466724	113308	violett	466726	• Permanentmarker mit Keilspitze • Strichstärke 1 + 4mm • Zum Beschriften von Karton; Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz u.v.m. • schnelltrocknend, wasserfest und lichtbeständig • Cap-Off-Tinte, kann 2-3 Tage offen lagern • geruchsarm, frei von Toluol und Xylol • praktische Clipkappe • nachfüllbar mit Maxx 640 refillstation • *Gehäuse besteht zu 95% aus Recycling-Kunststoff, der innenliegende Tintenspeicher aus 75% Recycling-Fasern. Der recycelte Kunststoff ist gemäß Spielzeugnorm EN 71-3 auf Schadstoffe geprüft und besteht nachweislich aus 100% Rezyklat. Der Rezyklatgehalt wurde auf Prüfgrundlage der DIN EN ISO 14021 und DIN EN 15343 vom unabhängigen Zertifizierer DIN CERTCO in der Register-Nr. 8Y0003 bestätigt. 
<u>Artikelnummer</u>	<u>Schreibfarbe</u>	<u>Interne Nummer</u>																											
113301	schwarz	466718																											
113302	rot	466719																											
113303	blau	466720																											
113304	grün	466721																											
113305	gelb	466722																											
113306	orange	466723																											
113307	braun	466724																											
113308	violett	466726																											
Abbildung: Art.-Nr. 113301 (Schreibfarbe schwarz), Art.-Nr. 113303 (Schreibfarbe blau)																													
Bestandteile																													
Gehäuse:	Tinte:																												
Verarbeitete Materialien:	Füllmenge pro Stift:	3,35 g																											
Recycling Kunststoff Polypropylen (PP) Polyester (PET, 75% Recycling-Faser) Acryl	Tinten hergestellt auf Alkoholbasis. Enthalten Lösungsmittel, Farbstoffe und Additive.																												

Hinweise für Sicherheit und Umgebung																									
Gehäuse:	Tinte:																								
Gefährliche Bestandteile Keine nach EU-Richtlinien	Die Informationen in diesem Abschnitt basieren auf dem Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Alle Gehaltsangaben sind in Gewichtsprozent. Schreibfarbe schwarz Gefährliche Inhaltsstoffe <table> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol</td><td>CAS 107-98-2</td></tr> <tr> <td>25—<50%</td><td></td></tr> <tr> <td>1-Propanol</td><td>CAS 71-23-8</td></tr> <tr> <td>25—<50%</td><td></td></tr> </table> Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 3/H226 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  GHS05 Ätzwirkung Eye Dam. 1/H318 H318 Verursacht schwere Augenschäden.  GHS07 STOT SE 3/H336 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schreibfarbe rot Gefährliche Inhaltsstoffe <table> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol</td><td>CAS 107-98-2</td></tr> <tr> <td>50—<75%</td><td></td></tr> <tr> <td>1-Propanol</td><td>CAS 71-23-8</td></tr> <tr> <td>25—<50%</td><td></td></tr> <tr> <td>C. I. Solvent Yellow 82</td><td>CAS 85029-58-9</td></tr> <tr> <td>3—<5%</td><td></td></tr> <tr> <td>C. I. Solvent Red 49</td><td>CAS 509-34-2</td></tr> <tr> <td>1—<3%</td><td></td></tr> </table> Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 3/H226 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  GHS05 Ätzwirkung Eye Dam. 1/H318 H318 Verursacht schwere Augenschäden.  GHS07 Skin Sens. 1/H317 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen,	1-Methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2	25—<50%		1-Propanol	CAS 71-23-8	25—<50%		1-Methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2	50—<75%		1-Propanol	CAS 71-23-8	25—<50%		C. I. Solvent Yellow 82	CAS 85029-58-9	3—<5%		C. I. Solvent Red 49	CAS 509-34-2	1—<3%	
1-Methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2																								
25—<50%																									
1-Propanol	CAS 71-23-8																								
25—<50%																									
1-Methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2																								
50—<75%																									
1-Propanol	CAS 71-23-8																								
25—<50%																									
C. I. Solvent Yellow 82	CAS 85029-58-9																								
3—<5%																									
C. I. Solvent Red 49	CAS 509-34-2																								
1—<3%																									

	STOT SE 3/H336 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Aquatic Chronic 3/ H412 H 412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. <u>Schreibfarbe blau</u> Gefährliche Inhaltsstoffe <table> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol 50—<75%</td><td>CAS 107-98-2</td></tr> <tr> <td>1-Propanol 25—<50%</td><td>CAS 71-23-8</td></tr> <tr> <td>n-Alkylbenzolsulfonsäure 3—<5%</td><td>CAS 85536-14-7</td></tr> <tr> <td>C.I. Solvent Blue 51 1-<3%</td><td>CAS 68411-04-1</td></tr> <tr> <td>C. I. Solvent Violet 8 1-<3%</td><td>CAS 561-41-1</td></tr> </table> Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 37H226 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  GHS05 Ätzwirkung Eye Dam. 1/H318 H318 Verursacht schwere Augenschäden.  GHS07 Skin Irrit. 2/H315 H315 Verursacht Hautreizungen. STOT SE 3H336 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. <u>Schreibfarbe grün</u> Gefährliche Inhaltsstoffe <table> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol 50-<75%</td><td>CAS 107-98-2</td></tr> <tr> <td>1-Propanol 25-<50%</td><td>CAS 71-23-8</td></tr> <tr> <td>C.I. Solvent Blue 38 5-<10%</td><td>CAS 1328-51-4</td></tr> <tr> <td>C.I. Basic Yellow 37 1-<3%</td><td>CAS 6358-36-7</td></tr> <tr> <td>C. I. Basic Blue7 0,1-<1%</td><td>CAS 2390-60-5</td></tr> </table> Einstufung des Gemischs:	1-Methoxy-2-propanol 50—<75%	CAS 107-98-2	1-Propanol 25—<50%	CAS 71-23-8	n-Alkylbenzolsulfonsäure 3—<5%	CAS 85536-14-7	C.I. Solvent Blue 51 1-<3%	CAS 68411-04-1	C. I. Solvent Violet 8 1-<3%	CAS 561-41-1	1-Methoxy-2-propanol 50-<75%	CAS 107-98-2	1-Propanol 25-<50%	CAS 71-23-8	C.I. Solvent Blue 38 5-<10%	CAS 1328-51-4	C.I. Basic Yellow 37 1-<3%	CAS 6358-36-7	C. I. Basic Blue7 0,1-<1%	CAS 2390-60-5
1-Methoxy-2-propanol 50—<75%	CAS 107-98-2																				
1-Propanol 25—<50%	CAS 71-23-8																				
n-Alkylbenzolsulfonsäure 3—<5%	CAS 85536-14-7																				
C.I. Solvent Blue 51 1-<3%	CAS 68411-04-1																				
C. I. Solvent Violet 8 1-<3%	CAS 561-41-1																				
1-Methoxy-2-propanol 50-<75%	CAS 107-98-2																				
1-Propanol 25-<50%	CAS 71-23-8																				
C.I. Solvent Blue 38 5-<10%	CAS 1328-51-4																				
C.I. Basic Yellow 37 1-<3%	CAS 6358-36-7																				
C. I. Basic Blue7 0,1-<1%	CAS 2390-60-5																				

	 GHS02 Flamme Flam. Liq. 3/H226 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  GHS05 Ätzwirkung Eye Dam. 1/H318 H318 Verursacht schwere Augenschäden.  GHS07 STOT SE 3/H336 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Aquatic Chronic 3/ H412 H 412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. <u>Schreibfarbe gelb</u> Gefährliche Inhaltsstoffe <table> <tr> <td>Ethanol 25 – 50 %</td> <td>CAS 64-17-5</td> </tr> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol 25 – 50 %</td> <td>CAS 107-98-2</td> </tr> <tr> <td>C.I. Basic Yellow 37 ≤ 2,5 %</td> <td>CAS 6358-36-7</td> </tr> <tr> <td>C. I. Solvent Yellow 82 ≤ 1,0 %</td> <td>CAS 85029-58-9</td> </tr> </table> Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 2/H225 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  GHS07 Eye Irrit. 2/H319 H319 Verursacht schwere Augenreizung. STOT SE 3/H336 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. <u>Schreibfarbe orange, braun</u> Gefährliche Inhaltsstoffe <table> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol < 65 %</td> <td>CAS 107-98-2</td> </tr> <tr> <td>2-Propanol < 20 %</td> <td>CAS 67-63-0</td> </tr> </table> Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 2/H225 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.	Ethanol 25 – 50 %	CAS 64-17-5	1-Methoxy-2-propanol 25 – 50 %	CAS 107-98-2	C.I. Basic Yellow 37 ≤ 2,5 %	CAS 6358-36-7	C. I. Solvent Yellow 82 ≤ 1,0 %	CAS 85029-58-9	1-Methoxy-2-propanol < 65 %	CAS 107-98-2	2-Propanol < 20 %	CAS 67-63-0
Ethanol 25 – 50 %	CAS 64-17-5												
1-Methoxy-2-propanol 25 – 50 %	CAS 107-98-2												
C.I. Basic Yellow 37 ≤ 2,5 %	CAS 6358-36-7												
C. I. Solvent Yellow 82 ≤ 1,0 %	CAS 85029-58-9												
1-Methoxy-2-propanol < 65 %	CAS 107-98-2												
2-Propanol < 20 %	CAS 67-63-0												

	 GHS07 Eye Irrit. 2/H319 H319 Verursacht schwere Augenreizung. STOT SE 3/H336 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schreibfarbe violett Gefährliche Inhaltsstoffe 1-Methoxy-2-propanol CAS 107-98-2 < 70 % 2-Propanol CAS 67-63-0 < 20 % Solvent Red 218 CAS 73049-38-4 < 5 % Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 2/H225 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  GHS07 Eye Irrit. 2/H319 H319 Verursacht schwere Augenreizung. STOT SE 3/H336 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Flammpunkt: nicht ermittelt, Schmelzpunkt ca. 120 °C	Flammpunkt: Schriftfarbe schwarz, rot, blau, grün: 23 °C Schriftfarbe gelb: 13 °C Schriftfarbe orange, braun, violett: 12 °C
Löslichkeit in Wasser: unlöslich	Löslichkeit in Wasser: mischbar Hautkontakt: Mit Seife/Handreiniger waschen, keine Lösungsmittel verwenden, gut nachspülen.
Löschmittel: • Wasser • CO₂ • Trockenlöschmittel • Schaum	Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des nicht verletzten Auges 10 - 15 Minuten unter fließendem Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen und Arzt konsultieren. Geruch: Alkoholischer/etherischer Geruch. Keine gefährliche Konzentration von alkoholischen Dämpfen während der Anwendung.
Entsorgung: Umweltneutral in Verbrennungsanlagen und auf Deponien, d. h. keine Belastung für Luft und Grundwasser. Leergeschriebene Stifte können unter Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden.	Entsorgung: <u>Europa</u> Beseitigung entsprechend den örtlichen Vorschriften. Empfohlen wird Abfallschlüssel 080111 nach Europäischem Abfallverzeichnis.

Unsere Angaben in diesem Produktdatenblatt beziehen sich auf handelsübliche Mengen fertiger Produkte. Sie sind unter Umständen nicht anwendbar für Materialien und Zubereitungen in Mengen, wie sie zur industriellen Verarbeitung anfallen.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Dieses Produktdatenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Schneider ist als erstes Unternehmen der Schreibgeräte-Branche bereits seit 1998 nach dem weltweit strengsten Umwelt-Management-System EMAS zertifiziert.