

Produktdatenblatt
29. April 2024

Produkt			
Bezeichnung:		Beschreibung:	
Maxx 240		• Schlanker Permanent Marker • Strichstärke 1– 2 mm • Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall u.v.m. • Schnelltrocknend, wasserfest, lichtbeständig • Geruchsarm, ohne Toluol und Xylol • Cap-Off-Tinte, kann 2 – 3 Tage offen bleiben • Praktische Clipkappe • Umwelt- und ressourcenschonend aus 92 % recyceltem Kunststoff hergestellt Der verwendete Recyclingkunststoff PP ist schadstoffgeprüft gemäß Spielzeugnorm EN 71-3 und hat eine EuCertPlast zertifizierte Rohstoffquelle. EuCertPlast ist ein europaweites Zertifizierungsprogramm für das Recycling von Kunststoffabfällen. Das EuCertPlast-Zertifikat der Rohstoffquelle liegt uns vor und wird von uns hinsichtlich der Aktualität überwacht.   	
<u>Strichstärke</u>	1 – 2 mm		
<u>Artikel Nummer</u>	<u>Schreib-farbe</u>		<u>Interne Nummer</u>
124001	schwarz		407378
124002	rot		407379
124003	blau	407380	
124004	grün	407381	
Recycling-Kunststoff	Interne Material-Nummer 508317		

















Abbildung: Maxx 240, Permanentmarker in den Schreibfarben schwarz (Art.Nr. 124001), rot (Art. Nr. 124002), blau (Art.Nr. 124003) und grün (Art.Nr.124004)

Bestandteile																										
Verarbeitete Materialien:		Tinte:																								
Recycling-Kunststoff: Polypropylen (PP) Polyester	Füllmenge pro Stift:	1,9 g																								
	Tinte hergestellt auf Alkoholbasis. Enthält Lösungsmittel, Farbstoffe und Additive.																									
Hinweise für Sicherheit und Umgebung																										
Gehäuse:		Tinte:																								
Gefährliche Bestandteile Keine nach EU-Richtlinien		Die Informationen in diesem Abschnitt basieren auf dem Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Alle Gehaltsangaben sind in Gewichtsprozent. Schreibfarbe schwarz Gefährliche Inhaltsstoffe <table><tr><td>1-Methoxy-2-propanol</td><td>CAS 107-98-2</td></tr><tr><td>25 – <50 %</td><td></td></tr><tr><td>1-Propanol</td><td>CAS 71-23-8</td></tr><tr><td>25 – <50 %</td><td></td></tr></table> Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  GHS05 Ätzwirkung Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.  GHS07 STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schreibfarbe rot Gefährliche Inhaltsstoffe <table><tr><td>1-Methoxy-2-propanol</td><td>CAS 107-98-2</td></tr><tr><td>50 – <75 %</td><td></td></tr><tr><td>1-Propanol</td><td>CAS 71-23-8</td></tr><tr><td>25 – <50 %</td><td></td></tr><tr><td>C. I. Solvent Yellow 82</td><td>CAS 85029-58-9</td></tr><tr><td>3 – <5 %</td><td></td></tr><tr><td>C. I. Solvent Red 49</td><td>CAS 509-34-2</td></tr><tr><td>1 – <3 %</td><td></td></tr></table> Einstufung des Gemischs:	1-Methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2	25 – <50 %		1-Propanol	CAS 71-23-8	25 – <50 %		1-Methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2	50 – <75 %		1-Propanol	CAS 71-23-8	25 – <50 %		C. I. Solvent Yellow 82	CAS 85029-58-9	3 – <5 %		C. I. Solvent Red 49	CAS 509-34-2	1 – <3 %	
1-Methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2																									
25 – <50 %																										
1-Propanol	CAS 71-23-8																									
25 – <50 %																										
1-Methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2																									
50 – <75 %																										
1-Propanol	CAS 71-23-8																									
25 – <50 %																										
C. I. Solvent Yellow 82	CAS 85029-58-9																									
3 – <5 %																										
C. I. Solvent Red 49	CAS 509-34-2																									
1 – <3 %																										

	 GHS02 Flamme Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  GHS05 Ätzwirkung Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.  GHS07 Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Aquatic Chronic 3 H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schreibfarbe blau Gefährliche Inhaltsstoffe <table> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol 50 – <75 %</td> <td>CAS 107-98-2</td> </tr> <tr> <td>1-Propanol 25 – <50 %</td> <td>CAS 71-23-8</td> </tr> <tr> <td>n-Alkylbenzolsulfonsäure 3 – <5 %</td> <td>CAS 85536-14-7</td> </tr> <tr> <td>C. I. Solvent Blue 51 1 – <3 %</td> <td>CAS 68411-04-1</td> </tr> <tr> <td>C. I. Solvent Violet 8 1 – <3 %</td> <td>CAS 561-41-1</td> </tr> </table> Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  GHS05 Ätzwirkung Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.  GHS07 Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen. STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.	1-Methoxy-2-propanol 50 – <75 %	CAS 107-98-2	1-Propanol 25 – <50 %	CAS 71-23-8	n-Alkylbenzolsulfonsäure 3 – <5 %	CAS 85536-14-7	C. I. Solvent Blue 51 1 – <3 %	CAS 68411-04-1	C. I. Solvent Violet 8 1 – <3 %	CAS 561-41-1
1-Methoxy-2-propanol 50 – <75 %	CAS 107-98-2										
1-Propanol 25 – <50 %	CAS 71-23-8										
n-Alkylbenzolsulfonsäure 3 – <5 %	CAS 85536-14-7										
C. I. Solvent Blue 51 1 – <3 %	CAS 68411-04-1										
C. I. Solvent Violet 8 1 – <3 %	CAS 561-41-1										

	Schreibfarbe grün Gefährliche Inhaltsstoffe 1-Methoxy-2-propanol CAS 107-98-2 50 – <75 % 1-Propanol CAS 71-23-8 25 – <50 % C.I. Solvent Blue 38 CAS 1328-51-4 5 – <10 % Basic Yellow 37 CAS 6358-36-7 1 – <3 % C. I. Basic Blue 7 CAS 2390-60-5 0,1 – <1 % Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  GHS05 Ätzwirkung Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.  GHS07 STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Aquatic Chronic 3 H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Flammpunkt: nicht ermittelt, Schmelzpunkt ca. 120 °C	Flammpunkt: 23 °C
Löslichkeit in Wasser: unlöslich	Löslichkeit in Wasser: mischbar
Löschmittel: • Wasser • CO₂ • Trockenlöschmittel • Schaum	Hautkontakt: Mit Seife/Handreiniger waschen, keine Lösungsmittel verwenden, gut nachspülen. Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10 - 15 Minuten unter fließendem, sauberem Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen und Arzt konsultieren.
	Geruch: Alkoholischer/etherischer Geruch. Keine gefährliche Konzentration von alkoholischen Dämpfen während der Anwendung.

Entsorgung: Umweltneutral in Verbrennungsanlagen und auf Deponien, d. h. keine Belastung für Luft und Grundwasser. Leergeschriebene Stifte können unter Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden.	Entsorgung: <u>Europa</u> Beseitigung entsprechend den örtlichen Vorschriften. Empfohlen wird Abfallschlüssel 080111 nach Europäischem Abfallverzeichnis.
---	--

Unsere Angaben in diesem Produktdatenblatt beziehen sich auf handelsübliche Mengen fertiger Produkte. Sie sind unter Umständen nicht anwendbar für Materialien und Zubereitungen in Mengen, wie sie zur industriellen Verarbeitung anfallen.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Dieses Produktdatenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Schneider ist als erstes Unternehmen der Schreibgeräte-Branche bereits seit 1998 nach dem weltweit strengsten Umwelt-Management-System EMAS zertifiziert.