

Produktdatenblatt

20. November 2023

Produkt			
Bezeichnung:			Beschreibung:
Maxx 278			
<u>Strichstärke:</u>	0,8 mm		
<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Schreibfarbe</u>	<u>Interne Nr.</u>	
127801	schwarz	407446	
127849	weiß	407447	
127853	gold	407448	
127854	silber	407449	



Abbildung: Maxx 278, Schreibfarbe schwarz (Art.-Nr. 127801), weiß (Art.-Nr. 127849), gold (Art.-Nr. 127853), silber (Art.-Nr. 127854)

Bestandteile		
Verarbeitete Materialien:	Tinte:	
Polypropylen (PP) Polyethylen (PE) V 2 A Polybutylenterephthalat (PBT) Polyethylenterephthalat (PET)	Füllmenge pro Stift:	2,75 g
	Tinte hergestellt auf Alkoholbasis. Enthält Lösungsmittel, Farbstoffe und Additive.	

Hinweise für Sicherheit und Umgebung													
Gehäuse:	Tinte:												
Gefährliche Bestandteile Keine nach EU-Richtlinien	Die Informationen in diesem Abschnitt basieren auf dem Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Alle Gehaltsangaben sind in Gewichtsprozent. Schreibfarbe schwarz Gefährliche Inhaltsstoffe <table> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol ≥ 70 – < 90 %</td><td>CAS 107-98-2</td></tr> <tr> <td>2-Methoxypropanol < 0,30 %</td><td>CAS 1589-47-5</td></tr> </table> Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  GHS07 STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schreibfarbe weiß Gefährliche Inhaltsstoffe <table> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol ≥ 40 – < 60 %</td><td>CAS 107-98-2</td></tr> <tr> <td>2-Methoxypropanol < 0,30 %</td><td>CAS 1589-47-5</td></tr> </table> Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  GHS07 STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schreibfarbe gold Gefährliche Inhaltsstoffe <table> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol 50 – <75 %</td><td>CAS 107-98-2</td></tr> <tr> <td>Kupferflocken (mit einem Überzug aus aliphatischer Säure) 10 – <25 %</td><td>CAS 7440-50-8</td></tr> </table>	1-Methoxy-2-propanol ≥ 70 – < 90 %	CAS 107-98-2	2-Methoxypropanol < 0,30 %	CAS 1589-47-5	1-Methoxy-2-propanol ≥ 40 – < 60 %	CAS 107-98-2	2-Methoxypropanol < 0,30 %	CAS 1589-47-5	1-Methoxy-2-propanol 50 – <75 %	CAS 107-98-2	Kupferflocken (mit einem Überzug aus aliphatischer Säure) 10 – <25 %	CAS 7440-50-8
1-Methoxy-2-propanol ≥ 70 – < 90 %	CAS 107-98-2												
2-Methoxypropanol < 0,30 %	CAS 1589-47-5												
1-Methoxy-2-propanol ≥ 40 – < 60 %	CAS 107-98-2												
2-Methoxypropanol < 0,30 %	CAS 1589-47-5												
1-Methoxy-2-propanol 50 – <75 %	CAS 107-98-2												
Kupferflocken (mit einem Überzug aus aliphatischer Säure) 10 – <25 %	CAS 7440-50-8												

	Zinkpulver – Zinkstaub (stabilisiert) CAS 7440-66-6 3 – <5 % Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  Aquatic Acute 1 H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. Aquatic Chronic 2 H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  GHS07 Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenschäden. STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schreibfarbe silber Gefährliche Inhaltsstoffe 1-Methoxy-2-propanol CAS 107-98-2 ≥ 60 – < 80 % Aluminiumpulver (stabilisiert) CAS 7429-90-5 ≥ 10 – < 20 % 2-Methoxypropanol CAS 1589-47-5 < 0,30 % Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  GHS07 STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Flammpunkt: nicht ermittelt	Flammpunkt: 31 °C
Löslichkeit in Wasser: unlöslich	Löslichkeit in Wasser: mischbar
Löschmittel: • Wasser • CO₂ • Trockenlöschmittel • Schaum	Hautkontakt: Mit Seife/Handreiniger waschen, keine Lösungsmittel verwenden, gut nachspülen. Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10 - 15 Minuten unter fließendem Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen und Arzt konsultieren.

	Geruch: Alkoholischer/etherischer Geruch. Keine gefährliche Konzentration von alkoholischen Dämpfen während der Anwendung.
Entsorgung: Umweltneutral in Verbrennungsanlagen und auf Deponien, d. h. keine Belastung für Luft und Grundwasser. Leergeschriebene Stifte können unter Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden.	Entsorgung: <u>Europa</u> Beseitigung entsprechend den örtlichen Vorschriften. Empfohlen wird Abfallschlüssel 080111 nach Europäischem Abfallverzeichnis.

Unsere Angaben in diesem Produktdatenblatt beziehen sich auf handelsübliche Mengen fertiger Produkte. Sie sind unter Umständen nicht anwendbar für Materialien und Zubereitungen in Mengen, wie sie zur industriellen Verarbeitung anfallen.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Dieses Produktdatenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Schneider ist als erstes Unternehmen der Schreibgeräte-Branche bereits seit 1998 nach dem weltweit strengsten Umwelt-Management-System EMAS zertifiziert.