

Produktdatenblatt

22. Juli 2024

Produkt

Bezeichnung:

Maxx 230, Permanent Marker

Strichstärke: 1 – 3 mm

<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Schreibfarbe</u>	<u>Interne Nr.</u>
123001	schwarz	407368
123002	rot	407369
123003	blau	407370
123004	grün	407371

Beschreibung:

Permanentmarker mit Aluminiumschaft und Rundspitze, Strichstärke 1 - 3 mm.

Zum Beschriften von Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz und fast allen anderen Materialien.

Die Markierung ist schnelltrocknend, wasserfest und gut lichtbeständig.

Die Cap-Off-Tinte trocknet nicht ein, auch wenn der Marker 2-3 Tage offen bleibt. Sie ist geruchsarm und frei von Toluol und Xylol.

Der Marker hat eine praktische Clipkappe und ist nachfüllbar mit der Tintenflasche Maxx 650.



Abbildung: Maxx 230, Permanentmarker in den Schreibfarben schwarz (Art.Nr. 123001), rot (Art. Nr. 123002), blau (Art.Nr. 123003) und grün (Art.Nr.123004)

Bestandteile

Verarbeitete Materialien:

Aluminium
Polypropylen (PP)
Polybutylenterephthalat (PBT)
Acryl

Tinte:

Füllmenge pro Stift:	4,35 g
Tinten hergestellt auf Alkoholbasis. Enthalten Lösungsmittel, Farbstoffe und Additive.	

Hinweise für Sicherheit und Umgebung																																					
Gehäuse:	Tinte:																																				
Gefährliche Bestandteile Keine nach EU-Richtlinien	Die Informationen in diesem Abschnitt basieren auf dem Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Alle Gehaltsangaben sind in Gewichtsprozent. Schreibfarbe schwarz Gefährliche Inhaltsstoffe <table> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol</td><td>CAS 107-98-2</td></tr> <tr> <td><75 %</td><td></td></tr> <tr> <td>2-Propanol</td><td>CAS 67-63-0</td></tr> <tr> <td><20 %</td><td></td></tr> <tr> <td>Solvent Yellow 21</td><td>CAS 5601-29-6</td></tr> <tr> <td><6 %</td><td></td></tr> <tr> <td>Basic Blue 7</td><td>CAS 2390-60-5</td></tr> <tr> <td><2,4 %</td><td></td></tr> <tr> <td>Solvent Red 49</td><td>CAS 509-34-2</td></tr> <tr> <td><4,5 %</td><td></td></tr> <tr> <td>2-Amino-2-Methylpropanol</td><td>CAS 124-68-5</td></tr> <tr> <td><1 %</td><td></td></tr> </table> Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 2 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  GHS07 Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Eye Dam. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung. STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Aquatic Chronic 3 H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schreibfarbe rot Gefährliche Inhaltsstoffe <table> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol</td><td>CAS 107-98-2</td></tr> <tr> <td>50 – <75 %</td><td></td></tr> <tr> <td>1-Propanol</td><td>CAS 71-23-8</td></tr> <tr> <td>25 – <50 %</td><td></td></tr> <tr> <td>C. I. Solvent Yellow 82</td><td>CAS 85029-58-9</td></tr> <tr> <td>3 – <5 %</td><td></td></tr> </table>	1-Methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2	<75 %		2-Propanol	CAS 67-63-0	<20 %		Solvent Yellow 21	CAS 5601-29-6	<6 %		Basic Blue 7	CAS 2390-60-5	<2,4 %		Solvent Red 49	CAS 509-34-2	<4,5 %		2-Amino-2-Methylpropanol	CAS 124-68-5	<1 %		1-Methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2	50 – <75 %		1-Propanol	CAS 71-23-8	25 – <50 %		C. I. Solvent Yellow 82	CAS 85029-58-9	3 – <5 %	
1-Methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2																																				
<75 %																																					
2-Propanol	CAS 67-63-0																																				
<20 %																																					
Solvent Yellow 21	CAS 5601-29-6																																				
<6 %																																					
Basic Blue 7	CAS 2390-60-5																																				
<2,4 %																																					
Solvent Red 49	CAS 509-34-2																																				
<4,5 %																																					
2-Amino-2-Methylpropanol	CAS 124-68-5																																				
<1 %																																					
1-Methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2																																				
50 – <75 %																																					
1-Propanol	CAS 71-23-8																																				
25 – <50 %																																					
C. I. Solvent Yellow 82	CAS 85029-58-9																																				
3 – <5 %																																					

	C. I. Solvent Red 49 CAS 509-34-2 1 – <3 % Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  GHS05 Ätzwirkung Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.  GHS07 Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Aquatic Chronic 3 H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schreibfarbe blau Gefährliche Inhaltsstoffe 1-Methoxy-2-propanol <75 % CAS 107-98-2 2-Propanol <20 % CAS 67-63-0 Basic Blue 7 <3 % CAS 2390-60-5 Solvent Red 49 1 % CAS 509-34-2 Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 2 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  GHS07 Eye Dam. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung. STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  GHS09 Umwelt Aquatic Chronic 2 H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
--	--

	Schreibfarbe grün Gefährliche Inhaltsstoffe 1-Methoxy-2-propanol CAS 107-98-2 50 – <75 % 1-Propanol CAS 71-23-8 25 – <50 % C.I. Solvent Blue 38 CAS 1328-51-4 5 – <10 % Basic Yellow 37 CAS 6358-36-7 1 – <3 % C. I. Basic Blue 7 CAS 2390-60-5 0,1 – <1 % Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  GHS05 Ätzwirkung Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.  GHS07 STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Aquatic Chronic 3 H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Flammpunkt: nicht ermittelt	Flammpunkt: Schreibfarbe schwarz und blau: 12 °C Schreibfarbe rot und grün: 23 °C
Löslichkeit in Wasser: unlöslich	Löslichkeit in Wasser: mischbar
Löschmittel: - Wasser - CO₂ - Trockenlöschmittel - Schaum	Hautkontakt: Mit Seife/Handreiniger waschen, keine Lösungsmittel verwenden, gut nachspülen. Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10 - 15 Minuten unter fließendem, sauberem Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen und Arzt konsultieren.
	Geruch: Alkoholischer/etherischer Geruch. Keine gefährliche Konzentration von alkoholischen Dämpfen während der Anwendung.

Entsorgung: Umweltneutral in Verbrennungsanlagen und auf Deponien, d. h. keine Belastung für Luft und Grundwasser. Leergeschriebene Stifte können unter Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden.	Entsorgung: <u>Europa</u> Beseitigung entsprechend den örtlichen Vorschriften. Empfohlen wird Abfallschlüssel 080111 nach Europäischem Abfallverzeichnis.
---	--

Unsere Angaben in diesem Produktdatenblatt beziehen sich auf handelsübliche Mengen fertiger Produkte. Sie sind unter Umständen nicht anwendbar für Materialien und Zubereitungen in Mengen, wie sie zur industriellen Verarbeitung anfallen.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Dieses Produktdatenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Schneider ist als erstes Unternehmen der Schreibgeräte-Branche bereits seit 1998 nach dem weltweit strengsten Umwelt-Management-System EMAS zertifiziert.