


Technisches Datenblatt

Kantenschutz Typ B: 40 mm



Kantenschutz Typ B gehört zu den Warn- und Schutzprofilen mit dem charakteristischen Namen Knuffi®, die fungiert als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und auch Inventar, absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen oder Sachschäden.

Profilkörper	Recyclebarer Polyurethanschaum
Oberfläche	Fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, daher kein außenliegender Farbauftrag
Temperaturbeständigkeit	Von -40 ° C bis 100 °C
Brandprüfung	Nach DIN 4102 B2
Farben	Signalgelb-schwarz schraffiert gemäß ASR A1.3, rot-weiß schraffiert gemäß ASR A1.3, schwarz, weiß, tagesfluoreszierend, langnachleuchtend gemäß ASR A3.4/3
Standardlänge	1 m, 5 m (im Polybeutel), 50 m (im Karton)
Montage	Nicht selbstklebend, einfaches Aufstecken auf gereinigten und fettfreien Flächen
Gewicht	1 m - 0,60 kg 5 m -3,07 kg 50 m - 31 kg
Shore-Härte	Shore A ca. 45

Technische Änderungen vorbehalten