

Produktdatenblatt

15.August 2023

Produkt			
Bezeichnung:		Beschreibung:	
Maxx 130		• Permanentmarker mit Rundspitze • Strichstärke 1-3mm • Zum Beschriften von Karton; Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz u.v.m. • schnelltrocknend, wasserfest und lichtbeständig • Cap-Off-Tinte, kann 2-3 Tage offen lagern • geruchsarm, frei von Toluol und Xylol • praktische Clipkappe • nachfüllbar mit Maxx 640 refill station • *Gehäuse besteht zu 95% aus Recycling-Kunststoff, der innenliegende Tintenspeicher aus 75% Recycling-Fasern. Der recycelte Kunststoff ist gemäß Spielzeugnorm EN 71-3 auf Schadstoffe geprüft und besteht nachweislich aus 100% Rezyklat. Der Rezyklatgehalt wurde auf Prüfgrundlage der DIN EN ISO 14021 und DIN EN 15343 vom unabhängigen Zertifizierer DIN CERTCO in der Register-Nr. 8Y0003 bestätigt.	
<u>Strichstärke</u>	1 - 3mm		
<u>Artikel Nummer</u>	<u>Schreibfarbe</u>		<u>Interne Nummer</u>
113001	schwarz		466591
113002	rot		466592
113003	blau	466593	
113004	grün	466594	
113005	gelb	466595	
113006	orange	466596	
113007	braun	466597	
113008	violett	466598	
			
Recycling-Kunststoff		Interne Material-Nummer	
Gehäuse		458479	



Abbildung: Art.-Nr. 113001 (Schreibfarbe schwarz), Art.-Nr. 113003 (Schreibfarbe rot)

Bestandteile		
Verarbeitete Materialien:	Tinte:	
Recycling-Kunststoff: Polypropylen (PP) Polyester (PET, 75% Recycling-Faser) Acryl	Füllmenge pro Stift:	3,35 g
	Tinten hergestellt auf Alkoholbasis. Enthalten Lösungsmittel, Farbstoffe und Additive.	

Hinweise für Sicherheit und Umgebung																									
Gehäuse:	Tinte:																								
Gefährliche Bestandteile Keine nach EU-Richtlinien	Die Informationen in diesem Abschnitt basieren auf dem Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Alle Gehaltsangaben sind in Gewichtsprozent. Schreibfarbe schwarz Gefährliche Inhaltsstoffe <table> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol</td><td>CAS 107-98-2</td></tr> <tr> <td>25 –< 50 %</td><td></td></tr> <tr> <td>1-Propanol</td><td>CAS 71-23-8</td></tr> <tr> <td>25 –<50 %</td><td></td></tr> </table> Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 3/H226 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  GHS05 Ätzwirkung Eye Dam. 1/H318 H318 Verursacht schwere Augenschäden.  GHS07 STOT SE 3/H336 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schreibfarbe rot Gefährliche Inhaltsstoffe <table> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol</td><td>CAS 107-98-2</td></tr> <tr> <td>50 –<75%</td><td></td></tr> <tr> <td>1-Propanol</td><td>CAS 71-23-8</td></tr> <tr> <td>25 –<50%</td><td></td></tr> <tr> <td>C. I. Solvent Yellow 82</td><td>CAS 85029-58-9</td></tr> <tr> <td>3 –<5%</td><td></td></tr> <tr> <td>C. I. Solvent Red 49</td><td>CAS 509-34-2</td></tr> <tr> <td>1-<3%</td><td></td></tr> </table> Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 3/H226 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  GHS05 Ätzwirkung Eye Dam. 1/H318 H318 Verursacht schwere Augenschäden.	1-Methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2	25 –< 50 %		1-Propanol	CAS 71-23-8	25 –<50 %		1-Methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2	50 –<75%		1-Propanol	CAS 71-23-8	25 –<50%		C. I. Solvent Yellow 82	CAS 85029-58-9	3 –<5%		C. I. Solvent Red 49	CAS 509-34-2	1-<3%	
1-Methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2																								
25 –< 50 %																									
1-Propanol	CAS 71-23-8																								
25 –<50 %																									
1-Methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2																								
50 –<75%																									
1-Propanol	CAS 71-23-8																								
25 –<50%																									
C. I. Solvent Yellow 82	CAS 85029-58-9																								
3 –<5%																									
C. I. Solvent Red 49	CAS 509-34-2																								
1-<3%																									

	GHS07 Skin Sens. 1/H317 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen, STOT SE 3/H336 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Aquatic Chronic 3/ H412 H 412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schreibfarbe blau Gefährliche Inhaltsstoffe <table> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol 50—<75%</td><td>CAS 107-98-2</td></tr> <tr> <td>1-Propanol 25—<50 %</td><td>CAS 71-23-8</td></tr> <tr> <td>n-Alkylbenzolsulfonsäure 3—<5%</td><td>CAS 85536-14-7</td></tr> <tr> <td>C.I.Solvent Blue 51 1-<3%</td><td>CAS 68411-04-1</td></tr> <tr> <td>C. I. Solvent Violet 8 1-<3%</td><td>CAS 561-41-1</td></tr> </table> Einstufung des Gemischs: GHS02 Flamme Flam. Liq. 3/H226 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. GHS05 Ätzwirkung Eye Dam. 1/H318 H318 Verursacht schwere Augenschäden. GHS07 Skin Irrit. 2/H315 H315 Verursacht Hautreizungen. STOT SE 3H336 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schreibfarbe grün Gefährliche Inhaltsstoffe <table> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol 50-<75%</td><td>CAS 107-98-2</td></tr> <tr> <td>1-Propanol 25—<50%</td><td>CAS 71-23-8</td></tr> <tr> <td>C.I. Solvent Blue 38 5-<10%</td><td>CAS 1328-51-4</td></tr> <tr> <td>C.I: Basic Yellow 37 1-<3 %</td><td>CAS 6358-36-7</td></tr> <tr> <td>C. I. Basic Blue 7</td><td>CAS 2390-60-5</td></tr> </table>	1-Methoxy-2-propanol 50—<75%	CAS 107-98-2	1-Propanol 25—<50 %	CAS 71-23-8	n-Alkylbenzolsulfonsäure 3—<5%	CAS 85536-14-7	C.I.Solvent Blue 51 1-<3%	CAS 68411-04-1	C. I. Solvent Violet 8 1-<3%	CAS 561-41-1	1-Methoxy-2-propanol 50-<75%	CAS 107-98-2	1-Propanol 25—<50%	CAS 71-23-8	C.I. Solvent Blue 38 5-<10%	CAS 1328-51-4	C.I: Basic Yellow 37 1-<3 %	CAS 6358-36-7	C. I. Basic Blue 7	CAS 2390-60-5
1-Methoxy-2-propanol 50—<75%	CAS 107-98-2																				
1-Propanol 25—<50 %	CAS 71-23-8																				
n-Alkylbenzolsulfonsäure 3—<5%	CAS 85536-14-7																				
C.I.Solvent Blue 51 1-<3%	CAS 68411-04-1																				
C. I. Solvent Violet 8 1-<3%	CAS 561-41-1																				
1-Methoxy-2-propanol 50-<75%	CAS 107-98-2																				
1-Propanol 25—<50%	CAS 71-23-8																				
C.I. Solvent Blue 38 5-<10%	CAS 1328-51-4																				
C.I: Basic Yellow 37 1-<3 %	CAS 6358-36-7																				
C. I. Basic Blue 7	CAS 2390-60-5																				

	0,1-<1% Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 3/H226 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  GHS05 Ätzwirkung Eye Dam. 17H318 H318 Verursacht schwere Augenschäden.  GHS07 STOT SE 3/H336 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Aquatic Chronic 3/ H412 H 412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schreibfarbe gelb Gefährliche Inhaltsstoffe <table> <tr> <td>Ethanol</td><td>CAS 64-17-5</td></tr> <tr> <td>25 – 50 %</td><td></td></tr> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol</td><td>CAS 107-98-2</td></tr> <tr> <td>25 – 50 %</td><td></td></tr> <tr> <td>C.I. Basic Yellow 37</td><td>CAS 6358-36-7</td></tr> <tr> <td>≤ 2,5 %</td><td></td></tr> <tr> <td>C. I. Solvent Yellow 82</td><td>CAS 85029-58-9</td></tr> <tr> <td>≤ 1,0 %</td><td></td></tr> </table> Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 2/H225 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  GHS07 Eye Irrit. 2/H319 H319 Verursacht schwere Augenreizung. STOT SE 3/H336 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schreibfarbe orange, braun Gefährliche Inhaltsstoffe <table> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol</td><td>CAS 107-98-2</td></tr> <tr> <td>< 65 %</td><td></td></tr> <tr> <td>2-Propanol</td><td>CAS 67-63-0</td></tr> <tr> <td>< 20 %</td><td></td></tr> </table> Einstufung des Gemischs:	Ethanol	CAS 64-17-5	25 – 50 %		1-Methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2	25 – 50 %		C.I. Basic Yellow 37	CAS 6358-36-7	≤ 2,5 %		C. I. Solvent Yellow 82	CAS 85029-58-9	≤ 1,0 %		1-Methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2	< 65 %		2-Propanol	CAS 67-63-0	< 20 %	
Ethanol	CAS 64-17-5																								
25 – 50 %																									
1-Methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2																								
25 – 50 %																									
C.I. Basic Yellow 37	CAS 6358-36-7																								
≤ 2,5 %																									
C. I. Solvent Yellow 82	CAS 85029-58-9																								
≤ 1,0 %																									
1-Methoxy-2-propanol	CAS 107-98-2																								
< 65 %																									
2-Propanol	CAS 67-63-0																								
< 20 %																									

	  GHS02 Flamme Flam. Liq. 2/H225 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. GHS07 Eye Irrit. 2/H319 H319 Verursacht schwere Augenreizung. STOT SE 3/H336 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. <u>Schreibfarbe violett</u> Gefährliche Inhaltsstoffe <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol < 70 %</td><td style="text-align: right;">CAS 107-98-2</td></tr> <tr> <td>2-Propanol < 20 %</td><td style="text-align: right;">CAS 67-63-0</td></tr> <tr> <td>Solvent Red 218 < 5 %</td><td style="text-align: right;">CAS 73049-38-4</td></tr> </table> Einstufung des Gemischs:   GHS02 Flamme Flam. Liq. 2/H225 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. GHS07 Eye Irrit. 2/H319 H319 Verursacht schwere Augenreizung. STOT SE 3/H336 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.	1-Methoxy-2-propanol < 70 %	CAS 107-98-2	2-Propanol < 20 %	CAS 67-63-0	Solvent Red 218 < 5 %	CAS 73049-38-4
1-Methoxy-2-propanol < 70 %	CAS 107-98-2						
2-Propanol < 20 %	CAS 67-63-0						
Solvent Red 218 < 5 %	CAS 73049-38-4						
Flammpunkt: nicht ermittelt, Schmelzpunkt ca. 120 °C	Flammpunkt: Schriftfarbe schwarz, rot, blau, grün: 23 °C Schriftfarbe gelb: 13 °C Schriftfarbe orange, braun, violett: 12 °C						
Löslichkeit in Wasser: unlöslich	Löslichkeit in Wasser: mischbar. Hautkontakt: Mit Seife/Handreiniger waschen, keine Lösungsmittel verwenden, gut nachspülen.						
Löschmittel: • Wasser • CO₂ • Trockenlöschmittel • Schaum	Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des nicht verletzten Auges 10 - 15 Minuten unter fließendem Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen und Arzt konsultieren. Geruch: Alkoholischer/etherischer Geruch. Keine gefährliche Konzentration von alkoholischen Dämpfen während der Anwendung.						

Entsorgung: Umweltneutral in Verbrennungsanlagen und auf Deponien, d. h. keine Belastung für Luft und Grundwasser. Leergeschriebene Stifte können unter Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden.	Entsorgung: <u>Europa</u> Beseitigung entsprechend den örtlichen Vorschriften. Empfohlen wird Abfallschlüssel 080111 nach Europäischem Abfallverzeichnis.
---	--

Unsere Angaben in diesem Produktdatenblatt beziehen sich auf handelsübliche Mengen fertiger Produkte. Sie sind unter Umständen nicht anwendbar für Materialien und Zubereitungen in Mengen, wie sie zur industriellen Verarbeitung anfallen.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Dieses Produktdatenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Schneider ist als erstes Unternehmen der Schreibgeräte-Branche bereits seit 1998 nach dem weltweit strengsten Umwelt-Management-System EMAS zertifiziert.