

Allgemein

Artikelnummer	QL810WZG1
Druckverfahren	Thermodirekt
Max. Druckauflösung	300 x 300 dpi (Standard) 300 x 600 dpi (hochauflösend)
Max. Druckhöhe	58,93 mm
Max. Etikettenbreite	62 mm
Maximale Druckgeschwindigkeit	Schwarz-Druck: 176 mm/Sek. (110 Etiketten/Min.) Rot-Schwarz Druck*: 24 mm/Sek. (15 Etiketten/Min.)
Schneideeinheit	Automatisch
Anzahl Tasten	6
Druckemulationen	Raster ESC/P P-touch Template
Speicher	6 MB 99 Vorlagen
Integrierte Schriftarten	Bitmap Schriftarten: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham Outline Schriftarten: Helsinki, Brussels, Letter Gothic
Integrierte Schriftgrößen	Bitmap Schriftarten: 24, 32, 48 Punkte Outline Schriftarten: 33 Punkte – 400 Punkte (22 Größen)

Schnittstellen

USB	USB 2.0 Full Speed (Typ Mini-B) USB-Host (HID Klasse)
WLAN	IEEE802.11b/g/n
Airprint	Ja

Kompatibilität

Computer	Windows, Mac, Linux
iPrint&Label App	iOS/Android
P-touch Editor Lite LAN	Windows
Print SDK	iOS/Android
b-PAC SDK	Windows

*Erfordert DK-22251



INTERNETMARKE

Ein Produkt der Deutschen Post

Alle enthaltenen Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Windows, Windows Vista und das Windows Logo sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mac und das Mac Logo sind Warenzeichen von Apple Inc., registriert in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. AirPrint und das AirPrint Logo sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

22.02.2021

Etiketten Design Software	P-touch Editor Lite	P-touch Editor
Betriebssysteme	Windows	Windows, Mac
Software-/Treiber-Installation	Nein	Ja (kostenlos herunterladbar)
Bild-unterstützung	BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO, JPEG, Bildschirmfoto	
Schriftarten	Alle installierten True Type Fonts	
Schriftgrößen	Alle installierten Größen	
Schriftstile	3	10
Rahmen	10	126
Etikettenlänge	12,7-1000 mm	
Rot-Schwarz-Druck	Nein	Ja*
Spiegeldruck	Nein	Ja
Vertikaldruck	Ja	
Barcodes	Nein	CODE39, ITF (I-2/5), EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, GS1 DataBar(RSS), QR Code, Micro QR-Code, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, GS1 DataBar(RSS), POSTNET, GS-1 Composite, Aztec Code
Mehrzeiliger Ausdruck	Kein Limit (max. Druckhöhe beachten)	
Mehrfach-ausdruck	1-200	1-9999
Nummerierung	1-200 (Ziffern, Buchstaben)	1-9999 (Ziffern, Buchstaben)
Layoutvorlagen laden/speichern	Ja	
Add-In-Funktion (nur Windows)	Nein	Word, Outlook, Excel
Datenbank-verknüpfung	Nein	Windows: csv, txt, mdb, xls, xlsx, xslm, accdb, Microsoft® SQL Server Datenbank Mac: csv, txt
Download Etiketten-vorlagen	Nein	Ja

Verbrauchsmaterial

DK-Endlos-Etiketten	12/29/38/50/54/62 mm
DK-Einzel-Etiketten	29 x 90 mm, 38 x 90 mm, 62 x 29 mm, 23 x 23 mm, 62 x 100 mm, 17 x 87 mm, 17 x 54 mm, Ø 58 mm, Ø 24 mm, Ø 12 mm

Abmessungen und Gewichte

Ohne Verpackung	125 x 234 x 145 mm (B x T x H) 1,12 kg
Mit Verpackung	298 x 184 x 232 mm (B x T x H) 2,66 kg
Master Karton (3 Geräte)	564 x 312 x 254 mm (B x T x H) 7,83 kg

Optionales Zubehör

Akkueinheit (inkl. Li-Ion-Akku)	PA-BU-001
--	-----------

Sonstiges

Lieferumfang	Etikettendrucker QL-810W 2 Starter-Etikettenrollen [Einzel-Etiketten 29 x 90 mm, 100 Stück; Endlos-Etikett (Rot-Schwarz-Druck), 62 mm x 5 m] Netzkabel und -adapter USB-Kabel Dokumentation
---------------------	---



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann. www.brotherearth.com