
## **Datenblatt**

gültig ab: 02.12.21







## DEKADUR-Druckrohr PVC-U grau SDR51/PN4/S25

## Ausführung:

• Material: PVC-U

Abmessung nach: DIN 8061/62Farbe: dunkelgrau RAL 7011

Rohrlänge: 5m, mit glatten Enden

• \* SDR 41

Anmerkung 2: nach DIN 8062

• Anmerkung 3: DVWG Zulassung + DIN Plus

 Warnhinweis: Die Druckklassen sind auf Betriebstemperaturen von 20°C bezogen. Höhere Temperaturen und aggressive Durchflussmedien reduzieren die Druckbelastbarkeit (siehe o.g. DIN sowie unsere techn. Unterlagen). Die Belastbarkeiten sind unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen der Einsatzgebiete zu berechnen.

## Bitte beachten Sie eventuelle Teuerungszuschläge (TZ) für Rohre!

	d	PN	<b>SDR</b>	Code	Gewicht	е	di	<b>Anmerkung</b>
	(mm)	(bar)			(kg/m)	(mm)	(mm)	
*	75	4	41	161 017 037	0,683	1,9	71,2	2
	90	4	51	161 017 038	0,785	1,8	86,4	2
	110	4	51	161 017 039	1,180	2,2	105,6	2
	125	4	51	161 017 040	1,500	2,5	120,0	2
	140	4	51	161 017 041	1,860	2,8	134,4	2
	160	4	51	161 017 042	2,440	3,2	153,6	2
	180	4	51	161 017 043	3,060	3,6	172,8	2
	200	4	51	161 017 044	3,670	3,9	192,2	2
	225	4	51	161 017 045	4,670	4,4	216,2	2
	250	4	51	161 017 046	5,730	4,9	240,2	2
	280	4	51	161 017 047	7,210	5,5	269,0	2
	315	4	51	161 017 048	9,150	6,2	302,6	2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com