






**NeoFlow (Wafer Style) Zwischeneinbau-Druckreduzierventil POM-C
DN200 - DN300 / Einstellbarer Druckbereich 1 - 13,5 bar**

- Nenndruck: PN16
- Verbindungstyp: Wafer Design
- Dichtungsmaterial: EPDM
- Gehäusematerial: POM-C
- Komponenten: Edelstahl
- Gewinde Fittings: BSP
- Medium: Wasser
- In Zusammenarbeit mit OFUI entwickelt



DN	PN	Set pressure range (bar)	Code	Gewicht (kg)	D (mm)	Lmax (mm)	Lb (mm)	Hmax (mm)	Wmax (mm)
200	16	1,0 - 13,5	193 173 420	22,3	275	298	298	406	485
250	16	1,0 - 13,5	193 173 422	34,8	328	348	348	510	550
300	16	1,0 - 13,5	193 173 423	51,0	378	398	398	596	640

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>