



Stellantrieb pneumatisch Typ PPA Federkraft schliessend (FC) / Federkraft öffnend (FO)

Ausführung:

- Robustes und kompaktes PP-GF Gehäuse
- Vollkunststoffbauweise
- Lineare Drehmomentcharakteristik
- NAMUR Anschluss nach VDE 3845 für integrierten Aufbau von Zubehör

Option:

- Digitaler Stellungsregler RPC, RPC D, RPC PID
- Endschalterbox für pneumatische Antriebe
- AS-Interface
- 3/2 Weg-Magnetventil PV94/95

*Auf 5.6 Bar Auslegung (standard)

*Auf 4.2 Bar Auslegung

***Diese Version wird sowohl für 5.6 als auch 4.2 bar Steuerdruck verwendet, bitte beachten Sie die Ventiluordnung

Typ	Code	SP	Gewicht (kg)
* PPA08 FC	198 155 081	1	0,551
* PPA08 FO	198 155 082	1	0,551
** PPA15 FC	198 155 151	1	1,006
** PPA15 FO	198 155 152	1	1,006
* PPA15 FC	198 155 154	1	1,025
* PPA15 FO	198 155 155	1	1,025
*** PPA40 FC	198 155 401	1	1,917
*** PPA40 FO	198 155 402	1	1,917
* PPA80 FC	198 155 801	1	3,683
* PPA80 FO	198 155 802	1	3,683
** PPA80 FC	198 155 805	1	3,581
** PPA80 FO	198 155 804	1	3,581

Typ	G (inch)	G1 (mm)	H2 (mm)	ISO 5211	M1 (mm)	Wmax (mm)	X4 (mm)	X5 (mm)	X6 (mm)	X7 (mm)	Y (mm)	da2 (mm)
* PPA08 FC	1/4	M5	20	F05	80	77	24	80	30	43	75	33
* PPA08 FO	1/4	M5	20	F05	80	77	24	80	30	43	75	33
** PPA15 FC	1/4	M5	20	F05	106	93	24	80	30	51	88	33
** PPA15 FO	1/4	M5	20	F05	106	93	24	80	30	51	88	33
* PPA15 FC	1/4	M5	20	F05	106	93	24	80	30	51	88	33
* PPA15 FO	1/4	M5	20	F05	106	93	24	80	30	51	88	33
*** PPA40 FC	1/4	M5	20	F05	123	117	24	80	30	62	111	33
*** PPA40 FO	1/4	M5	20	F05	123	117	24	80	30	62	111	33
* PPA80 FC	1/4	M5	20	F07	172	139	24	80	30	74	131	33
* PPA80 FO	1/4	M5	20	F07	172	139	24	80	30	74	131	33
** PPA80 FC	1/4	M5	20	F07	172	139	24	80	30	74	131	33
** PPA80 FO	1/4	M5	20	F07	172	139	24	80	30	74	131	33

Typ	Lmax (mm)	X2 (mm)	E (mm)	G2 (mm)	Ball Valve 546 Pro P range *5.6 bar	Ball Valve 546 Pro P range **4.2 bar	Butterfly val- ve 565 range
* PPA08 FC	159	32	74	M5	DN10-DN20		
* PPA08 FO	159	32	74	M5	DN10-DN20		
** PPA15 FC	211	32	94	M5		DN10-DN25	
** PPA15 FO	211	32	94	M5		DN10-DN25	
* PPA15 FC	211	32	94	M5	DN25-DN32		
* PPA15 FO	211	32	94	M5	DN25-DN32		
*** PPA40 FC	246	32	120	M5		DN32-DN50	DN50
*** PPA40 FO	246	32	120	M5		DN32-DN50	DN50

	Typ	Lmax (mm)	X2 (mm)	E (mm)	G2 (mm)	Ball Valve 546 Pro P range *5.6 bar	Ball Valve 546 Pro P range **4.2 bar	Butterfly valve 565 range
*	PPA80 FC	343	32	142	M5	DN65-DN100		DN65-DN110
*	PPA80 FO	343	32	142	M5	DN65-DN100		DN65-DN110
**	PPA80 FC	343	32	142	M5		DN65-DN100	DN65-DN110
**	PPA80 FO	343	32	142	M5		DN65-DN100	DN65-DN110

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>