



## Behälteranschluss flexibel PVC-U

Verschraubung mit Einlegestutzen und verstellbarem Anschlag  
Metrisch

### Ausführung:

- Dichtung: Flachdichtung EPDM
- Gleitring: PP
- Ersatzteile auf Anfrage

| d    | Zoll   | d1   | Code               | SP | Gewicht |
|------|--------|------|--------------------|----|---------|
| (mm) | (inch) | (mm) |                    |    | (kg)    |
| 20   | ¾      | 25   | <b>161 050 206</b> | 75 | 0,046   |
| 25   | 1      | 32   | <b>161 050 207</b> | 50 | 0,066   |
| 32   | 1 ¼    | 40   | <b>161 050 208</b> | 50 | 0,106   |
| 40   | 1 ¾    | 50   | <b>161 050 209</b> | 35 | 0,190   |
| 50   | 2      | 63   | <b>161 050 210</b> | 25 | 0,248   |
| 63   | 2 ½    | 75   | <b>161 050 211</b> | 15 | 0,352   |
| 75   | 3      | 90   | <b>161 050 212</b> | 20 | 0,539   |
| 90   |        | 110  | <b>161 050 213</b> | 10 | 1,083   |
| 110  |        | 125  | <b>161 050 214</b> | 6  | 1,350   |

| d    | L3   | Bohrung   | G      | L1   | L2   | L    | L4   | s    | M    |
|------|------|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|
| (mm) | max  | in Behäl- | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |      |
|      | (mm) | terwand   |        |      |      |      |      |      |      |
|      |      | (mm)      |        |      |      |      |      |      |      |
| 20   | 23   | 28        | ¾      | 13   | 19   | 42   | 16   | 32   |      |
| 25   | 23   | 35        | 1      | 15   | 22   | 45   | 19   | 40   |      |
| 32   | 24   | 43        | 1 ¼    | 17   | 26   | 49   | 22   | 50   |      |
| 40   | 21   | 55        | 1 ¾    | 19   | 31   | 48   | 26   | 60   |      |
| 50   | 21   | 61        | 2      | 21   | 38   | 52   | 31   | 69   |      |
| 63   | 23   | 77        | 2 ½    | 23   | 44   | 53   | 38   | 85   |      |
| 75   | 20   | 89        | 3      | 26   | 51   | 56   | 44   | 100  |      |
| 90   | 20   | 115       |        | 32   | 61   | 62   | 51   | 125  | M113 |
| 110  | 22   | 135       |        | 36   | 69   | 66   | 61   | 147  | M133 |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>