



SYGEF Überwurfmutter

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF
 - Für Verschraubung 23 51 01
 - Werkstoff: PP glasfaserverstärkt
 - Für Verschraubung 723 510 105-114
 - d75, d90 und d100 mit Sägezahngevinde
 - * nur für Schwebekörper-Durchflussmesser
- Überwurfmuttern nicht verwendbar für die Spezialausführung mit Messrohr in PVDF
- * nur für Übergangverschraubungen PVC-U / Temperguss

Anmerkung:

Für die Dimensionen d75-110 bitte die Hinweise für die Montage beachten.

d (mm)	SM	Muffen- schweissen d (mm)	Stumpf- schweissen d (mm)	Code	Gewicht (kg)
16	SF/BF	16	16	735 690 405	0,011
20	SF/BF	20	20	735 690 406	0,024
25	SF/BF	25	25	735 690 407	0,036
32	SF/BF	32	32	735 690 408	0,048
40	SF/BF	40	40	735 690 409	0,074
50	SF/BF	50	50	735 690 410	0,106
63	SF/BF	63	63	735 690 411	0,001
75				198 806 422	0,337
75 - 90	BF		75 - 90	735 690 422	0,289
110	BF		110	735 690 423	0,403

D (mm)	G (inch)	Zoll (inch)	DN (mm)	L (mm)
35	¾			21
43	1			22
53	1 ¼			24
60	1 ½			26
74	2			29
82	2 ¼			33
100	2 ¾			35
		2 ½	65	
133				40
155				42

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>