



### Behälteranschluss Typ 050 PVC-U Verschraubung mit Klebemuffe und O-Ring Dichtung Metrisch

**Ausführung:**

- Dichtungen: O-Ring EPDM, Flachdichtung EPDM
- Gleitring: PP
- Entleerungsbohrungen: zwei Bohrungen im Sechskantkopf
- Für runde Tanks

| d<br>(mm) | PN<br>(bar) | Code               | SP | Gewicht<br>(kg) |
|-----------|-------------|--------------------|----|-----------------|
| 16        | 16          | <b>161 050 385</b> | 1  | 0,040           |
| 20        | 16          | <b>161 050 386</b> | 1  | 0,070           |
| 25        | 16          | <b>161 050 387</b> | 1  | 0,160           |
| 32        | 16          | <b>161 050 388</b> | 1  | 0,200           |
| 40        | 16          | <b>161 050 389</b> | 1  | 0,240           |
| 50        | 16          | <b>161 050 390</b> | 1  | 0,400           |
| 63        | 16          | <b>161 050 391</b> | 1  | 0,530           |

| d    | G      | d2   | D1   | S    | L3          | Bohrung                 | S1   | L4   | L    | L2   | L1   | D    |
|------|--------|------|------|------|-------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | max<br>(mm) | in Behälterwand<br>(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 16   | ¾      | 5    | 29   | 32   | 19          | 28                      | 40   | 14   | 77   | 11   | 58   | 44   |
| 20   | 1      | 5    | 35   | 40   | 17          | 35                      | 50   | 16   | 83   | 12   | 61   | 54   |
| 25   | 1 ¼    | 5    | 42   | 50   | 18          | 43                      | 55   | 19   | 90   | 13   | 65   | 60   |
| 32   | 1 ½    | 5    | 49   | 56   | 19          | 49                      | 65   | 22   | 95   | 13   | 67   | 69   |
| 40   | 2      | 5    | 59   | 69   | 16          | 61                      | 80   | 26   | 104  | 13   | 72   | 84   |
| 50   | 2 ¼    | 5    | 70   | 76   | 16          | 67                      | 85   | 31   | 113  | 15   | 76   | 92   |
| 63   | 2 ¾    | 5    | 82   | 95   | 19          | 83                      | 100  | 38   | 128  | 15   | 84   | 108  |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>