




PROGEF Standard Wasserstrahlpumpe Typ P20


Ausführung:

- Material: PP-H
- DN 25-50: Schweissmuffen metrisch
- DN 10-20: BSP Innengewinde und Klebemuffe metrisch
- DN 10-20: BSP-Aussengewinde und Schweissmuffen metrisch mit EPDM O-Ringen
- DN 25-50: Schweissmuffen metrisch mit EPDM O-Ringen
- DN 65-80: Schweissstutzen metrisch ohne O-Ringe
- DN 65-80: Schweissstutzen metrisch
- DN 25-50: Schweissmuffen metrisch
- DN 10-20: BSP-Aussengewinde und Schweissmuffen metrisch


d	DN	PN	Code	SP	Gewicht	H	H1	L	L1	L2	G	G1
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(inch)
16	10	10	199 041 129		0,102		35		110	40	R ¾	R ¾
20	15	10	199 041 130		0,175		35		125	40	R 1	R ¾
25	20	10	199 041 131		0,295		45		145	45	R 1 ¼	R ¾
32	25	10	199 041 132		0,400	96	71	245	195		R 1 ½	R 1 ½
40	32	10	199 041 133		0,604	116	87	297	239		R 2	R 2
50	40	10	199 041 134		0,943	139	105	369	301		R 2 ¼	R 2 ¼
63	50	10	199 041 135		1,930	169	128	433	351		R 2 ¾	R 2 ¾
75	65	10	199 041 136		1,603		115	388			R 1	
90	80	10	199 041 137	1	2,570		149	465			R 2 ¾	



DN 10 – 20



DN 25 – 50



DN 65 – 80

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>