




SYGEF Standard Wasserstrahlpumpe Typ P20


Ausführung:

- Werkstoff: PVDF
- DN 10-20: BSP Innengewinde und Klebemuffe metrisch mit FKM O-Ringen
- DN 25-50: Schweissmuffen metrisch mit FKM O-Ringen
- DN 65-80: Schweissstutzen metrisch ohne O-Ringe
- DN 65-80: Schweissstutzen metrisch
- DN 25-50: Schweissmuffen metrisch
- DN 10-20: BSP Innengewinde und Klebemuffe metrisch


d	DN	Zoll	PN	Code	Gewicht	H	H1	L	L1	L2	G	G1
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(inch)
16	10	3/8	10	199 041 138	0,184		35		110	40	R 3/8	R 3/8
20	15	1/2	10	199 041 139	0,278		35		110	40	R 1	R 3/8
25	20	3/4	10	199 041 140	0,476		45		145	45	R 1 1/4	R 3/8
32	25	1	10	199 041 141	0,690	96	71	245	195		R 1 1/2	R 1 1/2
40	32	1 1/4	10	199 041 142	1,100	116	87	297	239		R 2	R 2
50	40	1 1/2	10	199 041 143	1,649	139	105	369	301		R 2 1/4	R 2 1/4
63	50	2	10	199 041 144	3,340	169	128	433	351		R 2 3/4	R 2 3/4
75	65	2 1/2	10	199 041 145	3,340		115	388				
90	80	3	10	199 041 146	5,500		149	465				



DN 10 - 20



DN 25 - 50



DN 65 - 80

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>