Datenblatt

gültig ab: 11.10.22







Adaption, für Stellungsregler Typ SPC, SPC D, SPC PID

Ausführung:


• Für Aufbau Stellungsregler auf pneumatischen Hubantrieb

Anmerkung:


beachten Sie die Zuordnung von Adaption zu Grösse des Antriebs



Тур	Code	Y3	D
		(mm)	(mm)
Adaption SPC 1 + 2	199 190 628	13,5	88
Adaption SPC 3 + 4	199 190 629	13,5	88
Adaption SPC 5	199 190 630	13,5	88
Adaption SPC 6	199 190 631	13,5	88



	DIASTAR						
Тур	Six FC	Ten FC/FO	Ten DA	Ten Plus FC	Sixteen FC/F0	Sixteen DA	025
DN15		1	1	2	2	1	
DN20		2	2	2	2	2	
DN25		2	2	3	3	2	
DN32		3	3	4	4	3	
DN40		4	4	5	5	4	
DN50		4	4	5	5	4	
DN65							6
DN80							6
DN100							6
DN150							6



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com