



PROGEF Standard

Wafer-Style Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 240

Mit pneumatischem Antrieb - Federkraft schliessend (FC)

Ohne Handbetätigung

Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H, DN350-DN600 Material PP-R
- Stellbereich 90°<
- Bis DN300: Baulänge nach EN558 (DN 50-200: Reihe 25, DN250, 300 Reihe 16), ISO 5752
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220
- Für DN350-600 pneumatischer Antrieb airpower „twintorque“


Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	FKM Code	PTFE Code	SP	Gewicht (kg)
63	50	10	740	199 240 282	199 240 302	199 240 702	1	3,218
75	65	10	1500	199 240 283	199 240 303	199 240 703	1	3,341
90	80	10	2400	199 240 284	199 240 304	199 240 704	1	3,524
110	100	10	3800	199 240 285	199 240 305	199 240 705	1	5,271
140	125	10	8600	199 240 286	199 240 306	199 240 706	1	7,169
160	150	10	11400	199 240 287	199 240 307	199 240 707	1	9,533
225	200	10	19900	199 240 288	199 240 308	199 240 708	1	13,430
280	250	8	34000	199 240 289	199 240 309	199 240 709	1	26,888
315	300	5	50000	199 240 290	199 240 310	199 240 710	1	33,459
355	350	6	90000	199 240 291	199 240 311	199 240 711	1	40,600
400	400	6	115000	199 240 292	199 240 312	199 240 712	1	62,100
450	450	5	155000	199 240 293	199 240 313	199 240 713	1	77,100
500	500	4	204000	199 240 294	199 240 314	199 240 714	1	92,100
630	600	4	265000	199 240 295	199 240 315	199 240 715	1	127,100

d (mm)	DN (mm)	Wmax (mm)	U (mm)	D1 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	D2 (mm)	k (mm)	Y1 (mm)	Y (mm)	M2 (mm)	E (mm)	H4 (mm)	Q1 (mm)
63	50	118,4	90	133,3	78,8	45	104	125	15,0	98,2	137,2	70,4	23	40
75	65	132,5	90	139,9	85,1	46	115	145	15,0	98,2	137,2	70,4	23	54
90	80	136,8	90	145,6	91,2	49	131	160	15,0	111,1	162,6	83,3	23	67
110	100	161,0	90	166,4	105,7	56	161	180		114,8	179,8	87,0	23	88
140	125	187,0	90	180,0	118,8	64	187	210		149,5	209,0	107,5	23	113
160	150	215,0	90	189,0	130,9	72	215	240		153,1	217,0	111,1	23	139
225	200	267,0	90	210,5	158,3	73	267	295		160,0	249,2	118,0	23	178
280	250	329,0	125	262,6	206,1	113	329	350	18,2	190,0	323,0	148,0	23	210
315	300	380,4	125	284,3	228,8	113	379	400	18,2	210,1	340,5	168,0	23	256
355	350	535,0	180	410,0	268,0	129	535	460		209,0	195,0	153,0	100	325
400	400	595,0	180	435,0	300,0	169	595	515		234,0	326,0	176,0	100	353
450	450	635,0	220	520,0	320,0	179	635	565		234,0	326,0	176,0	130	393
500	500	700,0	220	550,0	350,0	190	700	620		270,0	263,0	206,0	130	444
630	600	813,0	220	610,0	420,0	209	813	725		270,0	263,0	206,0	130	530

d (mm)	DN (mm)	Hmax (mm)	Q2 (mm)	Lmax (mm)
63	50	325,3		274,4
75	65	338,2	35	274,4
90	80	362,9	50	325,2
110	100	386,9	74	359,6
140	125	448,3	97	418,0
160	150	473,0	123	434,0
225	200	528,8	169	498,4



d (mm)	DN (mm)	Hmax (mm)	Q2 (mm)	Lmax (mm)
280	250	676,9	207	646,0
315	300	741,4	253	681,0
355	350	887,0	305	390,0
400	400	972,0	350	458,0
450	450	1077,0	390	458,0
500	500	1173,0	440	525,0
630	600	1303,0	527	525,0



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>