



SYGEF Standard Wafer-Style Zwischenbau Absperrklappe Typ 240
Mit pneumatischem Antrieb - Federkraft öffnend (FO)
Ohne Handbetätigung
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF
- Stellbereich 90°<
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	FKM Code	SP	PTFE Code	SP	Gewicht (kg)
63	50	10	740	199 240 482	1	199 240 542	1	3,258
75	65	10	1500	199 240 483	1	199 240 543	1	3,370
90	80	10	2400	199 240 484	1	199 240 544	1	3,550
110	100	10	3800	199 240 485	1	199 240 545	1	5,400
140	125	10	8600	199 240 486	1	199 240 546	1	6,997
160	150	10	11400	199 240 487	1	199 240 547	1	10,538
225	200	10	19900	199 240 488	1	199 240 548	1	15,000
280	250	10	34000	199 240 489	1	199 240 549	1	32,529
315	300	5	50000	199 240 490	1	199 240 550	1	37,419

d (mm)	Wmax (mm)	V1 (mm)	U (mm)	D1 (mm)	Lg (mm)	k (mm)	Y (mm)	D2 (mm)	Y1 (mm)	M2 (mm)	E (mm)	H4 (mm)	Q1 (mm)	Hmax (mm)
63	118,4	78,8	90	133,3	45	125	98,2	104	15,0	137,2	70,4	23	40	325,3
75	132,5	85,1	90	139,9	46	145	98,2	115	15,0	137,2	70,4	23	54	338,2
90	136,8	91,2	90	145,6	49	160	111,1	131	15,0	162,6	83,3	23	67	362,9
110	161,0	105,7	90	166,4	56	180	114,8	161		179,8	87,0	23	88	386,9
140	187,0	118,8	90	180,0	64	210	149,5	187		209,0	107,5	23	113	448,3
160	215,0	130,9	90	189,0	72	240	153,1	215		217,0	111,1	23	139	473,0
225	267,0	158,3	90	210,5	73	295	160,0	267		249,2	118,0	23	178	528,8
280	329,0	206,1	125	262,6	113	350	190,0	329	18,2	323,0	148,0	23	210	676,9
315	380,4	228,8	125	284,3	113	400	210,1	379	18,2	340,5	168,0	23	256	741,4

d (mm)	Q2 (mm)	Lmax (mm)
63		274,4
75	35	274,4
90	50	325,2
110	74	359,6
140	97	418,0
160	123	434,0
225	169	498,4
280	207	646,0
315	253	681,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>