



SYGEF Standard Wafer-Style Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 240
Mit pneumatischem Antrieb - Doppelt wirkend (DA)
Ohne Handbetätigung
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF
- Stellbereich 90°<
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	FKM Code	SP	PTFE Code	SP	Gewicht (kg)
63	50	10	740	199 240 502	1	199 240 562	1	2,108
75	65	10	1500	199 240 503	1	199 240 563	1	2,220
90	80	10	2400	199 240 504	1	199 240 564	1	2,881
110	100	10	3800	199 240 505	1	199 240 565	1	3,652
140	125	10	8600	199 240 506	1	199 240 566	1	4,247
160	150	10	11400	199 240 507	1	199 240 567	1	7,017
225	200	10	19900	199 240 508	1	199 240 568	1	9,138
280	250	10	34000	199 240 509	1	199 240 569	1	20,233
315	300	5	50000	199 240 510	1	199 240 570	1	28,223

d (mm)	Wmax (mm)	V1 (mm)	U (mm)	D1 (mm)	Lg (mm)	k (mm)	Y (mm)	D2 (mm)	Y1 (mm)	M2 (mm)	E (mm)	H4 (mm)	Q1 (mm)	Hmax (mm)
63	118,4	78,8	90	133,3	45	125	92,3	104	15,0	98,1	64,5	23	40	319,4
75	132,5	85,1	90	139,9	46	145	92,3	115	15,0	98,1	64,5	23	54	332,3
90	136,8	91,2	90	145,6	49	160	98,2	131	15,0	102,8	70,4	23	67	350,0
110	161,0	105,7	90	166,4	56	180	111,2	161		121,0	83,3	23	88	383,3
140	187,0	118,8	90	180,0	64	210	111,2	187		121,0	83,3	23	113	410,0
160	215,0	130,9	90	189,0	72	240	149,5	215		145,0	107,5	23	139	469,4
225	267,0	158,3	90	210,5	73	295	149,5	267		145,0	107,5	23	178	518,3
280	329,0	206,1	125	262,6	113	350	160,0	329	18,2	169,8	118,0	23	210	646,9
315	380,4	228,8	125	284,3	113	400	160,0	379	18,2	169,8	118,0	23	256	691,3

d (mm)	Q2 (mm)	Lmax (mm)
63		196,2
75	35	196,2
90	50	205,6
110	74	242,0
140	97	242,0
160	123	290,0
225	169	290,0
280	207	339,6
315	253	339,6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>