






**PVC-U Kugelhahn Typ 546 Pro mit PPA
FC (Federkraft schliessend)
Mit Handbetätigung
Mit Klebestutzen metrisch**

Ausführung:

- Steuerluftanschluss über integrierte NAMUR-Schnittstelle gemäss VDI/VDE 3845
- Vollkunststofflösung (Antriebsgehäuse bestehend aus PP-GF)
- Optisch integrierte Stellungsanzeige
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Masse, Anschlusssteile und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 546 (1. Generation)

Option:

- Stellungsrückmeldung durch Doppelsensor mit LED (PNP, NPN und NAMUR)
- Stellungsregler RPC, RPC D, RPC PID
- Individuelle Konfiguration der Ventile möglich



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Zoll (inch)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	Gewicht (kg)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
16	10	10	3/8	70	199 250 022	1,459	199 250 032	1	1,459
20	15	10	1/2	185	199 250 023	1,459	199 250 033	1	1,459
25	20	10	3/4	350	199 250 024	1,576	199 250 034	1	1,576
32	25	10	1	700	199 250 025	1,700	199 250 035	1	1,700
40	32	10	1 1/4	1000	199 250 026	2,751	199 250 037	1	3,073
50	40	10	1 1/2	1600	199 250 027	3,073	199 250 036	1	2,751
63	50	10	2	3100	199 250 028	3,931	199 250 038	1	3,931

d (mm)	DN (mm)	Antrieb	DE1 (mm)	B5 (mm)	V1 (mm)	H4 (mm)	G (mm)	L (mm)	Lz (mm)	M (mm)	s1 (mm)	E (mm)	H (mm)	X10 (mm)	B3 (mm)
16	10	PPA08	50	16,2	27	12	M6	114	28	159	3,0	74	215	38,00	25
20	15	PPA08	50	16,2	27	12	M6	124	28	159	3,0	74	215	38,00	25
25	20	PPA08	58	17,5	30	12	M6	144	33	159	3,0	74	219	41,90	25
32	25	PPA15	68	17,5	36	12	M8	154	36	211	4,0	94	238	47,00	25
40	32	PPA15	84	23,3	44	15	M8	174	43	211	4,5	94	244	53,50	45
50	40	PPA40	97	23,3	51	15	M8	194	45	246	5,5	120	273	62,75	45
63	50	PPA40	124	24,3	64	15	M8	224	51	246	7,0	120	288	77,00	45

d (mm)	DN (mm)	G1 (mm)	da2 (mm)	X6 (mm)	X5 (mm)	X8 (mm)	X9 (mm)	R2 (mm)	X7 (mm)	H2 (mm)	z (mm)
16	10	M5	33	30	80	78	132	R150	43	20	88
20	15	M5	33	30	80	78	132	R150	43	20	96
25	20	M5	33	30	80	78	132	R150	43	20	112
32	25	M5	33	30	80	78	132	R150	51	20	118
40	32	M5	33	30	80	78	132	R150	51	20	134
50	40	M5	33	30	80	78	132	R150	62	20	148
63	50	M5	33	30	80	78	132	R150	62	20	170

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>