






PROGEF Standard
PP-H Kugelhahn Typ 546 Pro mit PPADA (doppelt wirkend)
Mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:

- Steuerluftanschluss über integrierte NAMUR-Schnittstelle gemäss VDI/VDE 3845
- Vollkunststofflösung (Antriebsgehäuse bestehend aus PP-GF)
- Optisch integrierte Stellungsanzeige
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Masse, Anschlusssteile und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 546 (1. Generation)

Option:

- Stellungsrückmeldung durch Doppelsensor mit LED (PNP, NPN und NAMUR)
- Stellungsregler RPC, RPC D, RPC PID
- Individuelle Konfiguration der Ventile möglich



d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
16	10	3/8	10	70	199 251 202	1	1,200	199 251 212	1	1,200
20	15	1/2	10	185	199 251 203	1	0,766	199 251 213	1	0,774
25	20	3/4	10	350	199 251 204	1	0,844	199 251 214	1	1,300
32	25	1	10	700	199 251 205	1	0,920	199 251 215	1	0,919
40	32	1 1/4	10	1000	199 251 206	1	2,500	199 251 216	1	2,500
50	40	1 1/2	10	1600	199 251 207	1	1,691	199 251 217	1	1,701
63	50	2	10	3100	199 251 208	1	3,700	199 251 218	1	3,700
75	65	2 1/2	10	5000	199 251 209	1	5,400	199 251 219	1	5,400
90	80	3	10	7000	199 251 210	1	7,700	199 251 220	1	7,700
110	100	4	10	11000	199 251 211	1	10,800	199 251 221	1	10,800

d (mm)	B5 (mm)	Lz (mm)	M (mm)	Antrieb	DE1 (mm)	V1 (mm)	H4 (mm)	G (mm)	E (mm)	H (mm)	X10 (mm)	B3 (mm)	G1 (mm)	da2 (mm)	X6 (mm)
16	16,2	28	128	PPA08	50	27	12	M6	74	155	38,0	25	M5	33	30
20	16,2	28	128	PPA08	50	27	12	M6	74	155	38,0	25	M5	33	30
25	17,5	33	128	PPA08	58	30	12	M6	74	159	41,9	25	M5	33	30
32	17,5	36	128	PPA08	68	36	12	M8	94	178	47,0	25	M5	33	30
40	23,3	43	159	PPA15	84	44	15	M8	94	184	53,5	45	M5	33	30
50	23,3	45	159	PPA15	97	51	15	M8	120	213	62,8	45	M5	33	30
63	24,3	51	184	PPA40	124	64	15	M8	120	228	77,0	45	M5	33	30
75	28,5	38	184	PPA40	166	85	15	M8	142	277	119,0	70	M5	33	30
90	28,5	71	184	PPA40	200	105	15	M8	142	289	131,0	70	M5	33	30
110	28,5	82	261	PPA80	238	123	22	M12	142	324	145,0	120	M5	33	30

d (mm)	X5 (mm)	X7 (mm)	H2 (mm)	z (mm)
16	80	43	20	67
20	80	43	20	66
25	80	43	20	77
32	80	51	20	83
40	80	51	20	99
50	80	62	20	105
63	80	62	20	117
75	80	74	20	167
90	80	74	20	180
110	80	74	20	215

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

