






PP-H Kugelhahn Typ 546 Pro mit PPA
D0 (Doppel wirkend)
Mit Stumpfschweisssutzen IR-Plus SDR11 metrisch

Ausführung:

- Steuerluftanschluss über integrierte NAMUR-Schnittstelle gemäss VDI/VDE 3845
- Vollkunststofflösung (Antriebsgehäuse bestehend aus PP-GF)
- Optisch integrierte Stellungsanzeige
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Masse, Anschlusssteile und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 546 (1. Generation)

Option:

- Stellungsrückmeldung durch Doppelsensor mit LED (PNP, NPN und NAMUR)
- Stellungsregler RPC, RPC D, RPC PID
- Individuelle Konfiguration der Ventile möglich



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	Zoll (inch)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	10	185	½	199 251 873	1	1,200	199 251 883	1	1,200
25	20	10	350	¾	199 251 874	1	1,300	199 251 884	1	1,300
32	25	10	700	1	199 251 875	1	1,400	199 251 885	1	1,400
40	32	10	1000	1 ¼	199 251 876	1	2,500	199 251 886	1	2,500
50	40	10	1600	1 ½	199 251 877	1	2,800	199 251 887	1	2,800
63	50	10	3100	2	199 251 878	1	3,700	199 251 888	1	3,700
75	65	10	5000	2 ½	199 251 879	1	5,500	199 251 889	1	5,500
90	80	10	7000	3	199 251 880	1	7,800	199 251 890	1	7,800
110	100	10	11000	4	199 251 881	1	10,900	199 251 891	1	10,900

d (mm)	Antrieb	DE1 (mm)	B5 (mm)	H2 (mm)	G (mm)	Lz (mm)	E (mm)	X7 (mm)	H (mm)	X10 (mm)	B3 (mm)	V1 (mm)	H4 (mm)	G1 (mm)	da2 (mm)
20	PPA08	50	16,2	20	M6	28	74	43	155	38,0	25	27	12	M5	33
25	PPA08	58	17,5	20	M6	33	74	43	159	41,9	25	30	12	M5	33
32	PPA08	68	17,5	20	M8	36	94	51	178	47,0	25	36	12	M5	33
40	PPA15	84	23,3	20	M8	43	94	51	184	53,5	45	44	15	M5	33
50	PPA15	97	23,3	20	M8	45	120	62	213	62,8	45	51	15	M5	33
63	PPA40	124	24,3	20	M8	51	120	62	228	77,0	45	64	15	M5	33
75	PPA40	166	28,5	20	M8	68	142	74	277	119,0	70	85	15	M5	33
90	PPA40	200	28,5	20	M8	71	142	74	289	131,0	70	105	15	M5	33
110	PPA80	238	28,5	20	M12	82	142	74	324	145,0	120	123	22	M5	33

d (mm)	X6 (mm)	X5 (mm)
20	30	80
25	30	80
32	30	80
40	30	80
50	30	80
63	30	80
75	30	80
90	30	80
110	30	80

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

