

**Wafer-Style Zwischenbau Absperrklappe Typ 565 manuell PVDF/PA-GF
Mit Handgetriebe**
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS
Geeignet für ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT und PROGEF Systeme

Ausführung:

- Installationslänge: EN558 row 20, ISO 5752 row 20, API 609 table 2
- Anschlussmasse: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5 Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K
- Leicht ein- und ausbaubar
- Geeignet für Wasser- und Wasseraufbereitungsanwendungen (z. B. Trink- und Industrierwasser)
- Schaltring für den Doppelsensor zur elektronischen Positionsrückmeldung ist bereits vormontiert. Doppelsensor kann als Zubehör zusätzlich bestellt werden

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Handhebel sowie pneumatische und elektrische Antriebe verfügbar
- Doppelsensor zur elektrischen Positionsrückmeldung inkl. LED Anzeige


Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
63	50	2	16	1445	199 565 200	1	3,0
75	65	2 ½	16	2530	199 565 201	1	3,2
90	80	3	16	4020	199 565 202	1	3,4
110	100	4	16	5850	199 565 203	1	4,2
140	125	5	16	11900	199 565 204	1	4,7
160	150	6	16	18050	199 565 205	1	5,5
225	200	8	10	43667	199 565 206	1	6,7
280	250	10	10	62333	199 565 207	1	12,7
315	300	12	6	94500	199 565 208	1	16,5

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
63	50	2	199 565 220	1	3,1
75	65	2 ½	199 565 221	1	3,3
90	80	3	199 565 222	1	3,5
110	100	4	199 565 223	1	4,3
140	125	5	199 565 224	1	5,0
160	150	6	199 565 225	1	5,8
225	200	8	199 565 226	1	7,2
280	250	10	199 565 227	1	13,4
315	300	12	199 565 228	1	17,6

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	D2 (mm)	Wmax (mm)	Hmax (mm)	Lmax (mm)	H4 (mm)	D1 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	E (mm)	LB (mm)	LV (mm)	M (mm)
63	50	2	100,0	238,5	303,0	169,0	23	133,5	63,0	43	80	128,0	112,5	160
75	65	2 ½	121,0	246,0	329,0	169,0	23	140,0	82,0	46	80	128,0	112,5	160
90	80	3	138,0	248,5	341,5	169,0	23	146,0	89,0	46	80	128,0	112,5	160
110	100	4	158,5	258,5	377,5	169,0	23	166,5	104,0	52	80	128,0	112,5	160
140	125	5	187,0	272,0	405,0	169,0	23	180,0	118,0	56	80	128,0	112,5	160
160	150	6	213,0	285,5	426,5	169,0	23	189,0	130,5	56	80	128,0	112,5	160
225	200	8	267,0	312,5	475,5	169,0	23	209,5	159,0	60	80	128,0	112,5	160
280	250	10	325,5	360,5	603,0	212,5	23	262,5	195,5	68	100	135,5	130,0	200
315	300	12	380,0	387,5	659,5	212,5	23	284,5	230,5	78	100	135,5	130,0	200



d	DN	Zoll	Y	Q2
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)
63	50	2	61,5	28,5
75	65	2 ½	61,5	44,0
90	80	3	61,5	63,5
110	100	4	61,5	84,0
140	125	5	61,5	110,5
160	150	6	61,5	137,5
225	200	8	61,5	190,5
280	250	10	68,5	239,0
315	300	12	68,5	285,5



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>